



Kemppi Minarc 150 Classic



Tuote

Tuotekoodi:	21599
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Liitäntäjännite 1~, 50 /60 Hz 230 V ±15 % 240 V + 10 % ... - 20 % 240 V + 10 % ... - 20 %
TT 2:	- Kuormitus:
TT 3:	35 % ED puikko 140 A
TT 4:	50 % ED puikko -
TT 5:	100 % ED puikko 100 A/5,1 kVA
TT 6:	35 % ED TIG 150 A/5,0 kVA
TT 7:	50 % ED TIG -
TT 8:	100 % ED TIG 110 A/3,3 kVA
TT 9:	- Liitäntäkaapeli H07RN-F 3G2.5 (3.3 m) 3G1.5 (3.3 m)
TT 10:	- Sulake, hidas 16 A 15 A 10 A
TT 11:	- Hitsausalue Puikko 10 A/20,5 V-140 A/25,6 VTIG 10 A/10,5 V - 150 A/15,6 V
TT 12:	- Verkkopistoke Suko
TT 13:	- Tyhjäkäyntijännite 85 V
TT 14:	- Tehokerroin maksimivirralla 0,60
TT 15:	- Hyötysuhde maksimivirralla 80 %
TT 16:	- Hitsauspuikko Ø mm 1,5-3,25
TT 17:	- Ulkomitat P x L x K, mm 320 x 123 x 265
TT 18:	- Paino kg 4

Minarc 150 classic, suosittu pienen puikkokoneen uusi tuleminen.

Puikkohitsauskone ja paketti Magmaweld 2.5mm hitsauspuikkoja kampanjahintaan!

Minarc-puikkohitsauslaitteilla on käyttäjien keskuudessa erittäin hyvä maine ympäri maailman. Suuri jännitevara ja automaattinen valokaaren dynamiikan säätö takaavat poikkeuksellisen vakaan valokaaren kaikissa hitsausasunnoissa ja useimmilla puikoilla. Hyvä syöttöjännitteen vaihtelujen sietokyky lisää laitteen luotettavuutta entisestään, myös silloin, kun käytetään erikoispitkiä kaapeleita jopa 50 metriin asti. Lisäksi Minarcia voi käyttää myös TIG-hitsaukseen. TIG-valokaari sytytetään raapaisumenetelmällä.

Minarcin kohdalla erinomainen suorituskyky ei ole liioittelua. Sen kaikki ominaisuudet on suunniteltu liikkuvan hitsaajan tarpeisiin. Koon, painon ja suorituskyvyn suhteessa Minarc ei löydä vertaistaan.

Minarc sopii hyvin työmaakäyttöön. Sitä voi käyttää joko verkkovirralla tai generaattorilla. Saat siitä huikean 140/150 ampeerin hitsausvirran 35 %:n käyttösuhteella. Minarc on kevyt kantaa. Vaikka hitsauskohde vaatisi tikkaiden kipuamista, voit useimmiten viedä kaiken tarvitsemasi yhdellä kertaa.