Metabo RSEV 19-125 RT



Tuote

Tuotekoodi:	21647
Design:	Metabo

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
Laikan halkaisija (mm):	125
TT 1:	- Hiomalaikan halkaisija Ø125 mm
TT 2:	- Vääntömomentti 5 Nm
TT 3:	- Tyhjäkäyntikierrosluku 3800 - 8200 rpm
TT 4:	- Nimellinen ottoteho 1900 W
TT 5:	- Antoteho 1240 W
TT 6:	- Kierrosluku nimelliskuormalla 6800 rpm
TT 7:	- Karan kierre M 14
TT 8:	- Paino (ilman verkkovirtajohtoa) 3.5 kg
TT 9:	- Verkkovirtajohdon pituus 4 m

Hio ja poistaa tehokkaasti betonia, päällysteitä ja pinnoituksia timanttikuppilaikoilla.

- Korkea vääntömomentti ja kuormitettavuus kestää kovassakin käytössä
- Kevyt, sopii erinomaisesti seinien ja katon hiontaan
- Reunanläheinen työskentely ongelmatonta putoamattoman taitettavan segmentin ansiosta
- Optimaalinen pölynimu
- Jousitettu harjareuna suojuksessa sopeutuu kaikille pinnoille ja segmenttikorkeuksille
- Työkaluttomasti säädettävä kahva turvalliseen ja tasaiseen ohjaukseen hiottaessa
- Säätöpyörällä varustettu Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -täysaaltoelektroniikka työskentelyyn eri materiaalille sopivilla, kuormituksessa vakaana pysyvillä kierrosluvuilla
- Elektroninen pehmeä käynnistys käynnistää koneen tasaisesti
- Jälleenkäynnistymisenesto: estää tahattoman käynnistymisen sähkökatkoksen jälkeen
- Metabo S-automatic -turvakytkin tekee työskentelystä turvallista, terän jumittuessa vaihteisto irtikytkeytyy automaattisesti