



Metabo RSEV 19-125 RT



Tuote

Tuotekoodi: 21647
Design: Metabo

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
Laikan halkaisija (mm): 125
TT 1: - Hiomalaikan halkaisija Ø125 mm
TT 2: - Vääntömomentti 5 Nm
TT 3: - Tyhjäkäyntikiertoisuus 3800 - 8200 rpm
TT 4: - Nimellinen ottoteho 1900 W
TT 5: - Antoteho 1240 W
TT 6: - Kierrosnopeus nimelliskuormalla 6800 rpm
TT 7: - Karan kierre M 14
TT 8: - Paino (ilman verkkovirtajohtoa) 3.5 kg
TT 9: - Verkkovirtajohtojen pituus 4 m

Hio ja poistaa tehokkaasti betonia, päällysteitä ja pinnoituksia timanttikuppilaikoilla.

- Korkea vääntömomentti ja kuormitettavuus kestää kovassakin käytössä
- Kevyt, sopii erinomaisesti seinien ja katon hiontaan
- Reunanläheinen työskentely ongelmattomasti putoamattoman taitettavan segmentin ansiosta
- Optimaalinen pölynimä
- Jousitettu harjareuna suojuksessa sopeutuu kaikille pinnoille ja segmenttikorkeuksille
- Työkaluttomasti säädettävä kahva turvalliseen ja tasaiseen ohjaukseen hiottaessa
- Säätöpyörällä varustettu Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -täysaaltoelektronikka työskentelyyn eri materiaaleille sopivilla, kuormituksessa vakaana pysyvillä kierrosnopeuksilla
- Elektroninen pehmeä käynnistys käynnistää koneen tasaisesti
- Jälleenkäynnistymisenesto: estää tahattoman käynnistymisen sähkökatkoksen jälkeen
- Metabo S-automatic -turvakytin tekee työskentelystä turvallista, terän jumituessa vaihteisto irtikytketty automaattisesti