



# Bosch GLL 3-80 linjalaser



## Tuote

|             |       |
|-------------|-------|
| Tuotekoodi: | 21887 |
| Design:     | Bosch |

## Tekniset tiedot

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Keskimääräinen toimitusaika: | 3 - 5 arkipäivää                             |
| TT 1:                        | - Laserdiodi Linja: 630 - 650 nm, < 10mW     |
| TT 2:                        | - Käyttölämpötila -10 - 40 °C                |
| TT 3:                        | - Varastointilämpötila -20 - 70 °C           |
| TT 4:                        | - Laserluokka 2                              |
| TT 5:                        | - Kantama vastaanottimella 120 m             |
| TT 6:                        | - Kantama ilman vastaanotinta 30 m           |
| TT 7:                        | - Vaaitustarkkuus $\pm 0,2$ mm/m             |
| TT 8:                        | - Itsevaaitusalue $\pm 4^\circ$              |
| TT 9:                        | - Vaaitusaika 4 s                            |
| TT 10:                       | - Suojausluokka IP 54                        |
| TT 11:                       | - Virtalähde 4 x 1,5 V LR6 (AA)              |
| TT 12:                       | - Käyttöaika, maks. 4 t 3-linjamoduksessa    |
| TT 13:                       | - Jalustan kierre 1/4", 5/8"                 |
| TT 14:                       | - Paino, n. 0.82 kg                          |
| TT 15:                       | - Laserlinjan väri punainen                  |
| TT 16:                       | - Projektio 3 x 360° linjaa                  |
| TT 17:                       | - Yhteensopivat laservastaanottimet LR 6 + 7 |

Tehokas työskentely 3 x 360° linjojen avulla: heijasta vaaka- ja pystysuorat linjat samanaikaisesti koko huoneeseen.

- Erinomaisesti näkyvä laserlinja tehokkailla diodeilla
- Itsetasaava (4° 4 sekunnissa) ja erittäin tarkka ( $\pm 0,2$  mm/m)
- Kolme 360° laserlinjaa samanaikaiseen vaaka- ja pystysuuntaiseen kohdistukseen ja tehokkaaseen työskentelyyn
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä optimoi käyttömukavuuden
- 120m:n kantavuus yhdessä LR 6 tai LR 7 Professional -vastaanottimien kanssa (lisävaruste)