Optimum D 33 PRO pylväsporakon



Tuote	
Tuotekoodi:	22199
Design:	Optimum

Tekniset tiedot	
Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
TT 1:	- Sähköliitäntä 400V / 3-vaihe ~50Hz
TT 2:	- Moottorin teho 1,1 kW
TT 3:	- Porausteho teräkseen (S235JR) Ø30mm
TT 4:	- Jatkuva porausteho teräkseen (S235JR) Ø25mm
TT 5:	- Karaholkin liike 120 mm
TT 6:	- Karaistukka MT 4
TT 7:	- Kitasyvyys 254 mm
TT 8:	- Karan kierrosnopeudet 120 - 1810 rpm
TT 9:	- Kierrosluvun porrastus 9-portainen
TT 10:	- Työpöytä 475 x 425 mm
TT 11:	- T-uran koko 14mm, ristikkäinen
TT 12:	- Porauspöydän kallistettavuus ±45°
TT 13:	- Etäisyys kara - porauspöytä maks 695 mm
TT 14:	- Jalustan koko P x L 410 x 325 mm
TT 15:	- Uran koko/määrä/etäisyys 16 mm/ 2 / 250 mm
TT 16:	- Etäisuus kara - konejalka makx 1180 mm
TT 17:	- Pylvään halkaisija Ø92 mm
TT 18:	- Pituus x leveys x korkeus 755 x 440 x 1705 mm
TT 19:	- Kokonaispaino 132 kg

Laadukas Optimum pylväsporakone kiilahihnakäytöllä.

- Käyttäjäystävällinen IP54-standardin mukainen turvakytkin ja erillinen hätäpysäytyspainike
- Oikea-/vasenkätinen pyörimissuunta
- Poraussyvyyden rajoitin
- Tarkkuustyöstetty, tukeva ristikkäisillä T-urilla ja ympäri kiertävällä jäähdytysvesikourulla varustettu porauspöytä
- Porauspöydän korkeussäätö hammastangon avulla
- Porauspöytä kallistettavissa ±45° ja käännettävissä 360°
- Kiilahihnan suojus ja turvakytkin
- Yksiosainen alumiinipainevalusta valmistettu karaholkin vipu pehmeillä kädensijoilla
- Teollisuusmoottori
- Tarkkuuskaraporaus
- Pyörintäkeskisyystarkkuus taatusti alle 0,02 mm porakaran holkista mitattuna
- Poran kara varustettu tarkkuuskuulalaakereilla
- Korkealaatuinen pikaistukka
- Suurikokoinen, korkeussäädettävä ja turvakytkimellä varustettu suojalevy
- Koko kone on järeärakenteinen