



Festool Kapex KS 120 EB



Tuote

Tuotekoodi: 22222
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Kuormittamaton kierrosnopeus 1 400 - 3 400 min ⁻¹
TT 2:	- Ottoteho 1 600 W
TT 3:	- Paino 23,10 kg
TT 4:	- Sahanterän Ø 260,00 mm
TT 5:	- Leikkaussyvyys 45°/90° 215 x 88 mm
TT 6:	- Leikkaussyvyys 90°/90° 305 x 88 mm
TT 7:	- Leikkaussyvyys 45°/45° (oik.) 215 x 35 mm
TT 8:	- Reunusprofiili ristikk.leikkaus 45°/90° 168,00 mm
TT 9:	- Kallistuskulma 47/47 °
TT 10:	- Mitat (l x s x k) 713 x 500 x 470 mm
TT 11:	- Leikkaussyvyys 50°/90° (vas.) 196 x 88 mm
TT 12:	- Leikkaussyvyys 60°/90° (oik.) 152 x 88 mm
TT 13:	- Leikkaussyvyys 45°/45° (vas.) 215 x 55 mm
TT 14:	- Jiirikulma 50/60 °
TT 15:	- Erikoisleikkaussyvyys 90°/90° 60 x 120 mm
TT 16:	- Erikoisleikk.syvyys 45°/90° (vas.) 40 x 120 mm
TT 17:	- Erikoisleikkaussyvyys 45°/90° (oik.) 20 x 120 mm
TT 18:	- Reunusprofiili ristikk.leikkaus 90°/90° 168,00 mm
TT 19:	- Työkorkeus 900,00 mm
TT 20:	- Pölynpoistoliitäntä Ø 27/36 mm
TT 21:	- Melu- ja värinäarvot
TT 22:	- Sahaaminen: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s ²
TT 23:	- Sahaaminen: A-painotettu äänenpainetaso Lp 88,00 dB(A)
TT 24:	- Sahaaminen: A-painotettu äämentehotaso Lw 101,00 dB(A)
TT 25:	- Sahaaminen: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 2,50 m/s ²
TT 26:	- Sahaaminen: Epävarmuus (melu) K 3,00 dB

KAPEX - erittäin voimakas, erittäin kevyt.

- FastFix-sahanteränvaihto materiaalinmukaiseen sahaukseen
- Tarkat leikkaukset kaksoisputkiohjauksen ansiosta
- Kulman virheetön siirtäminen kulmaohjaimella ja kaksoislaserviivaohjaimella
- Kompakti ja kevyt rakenne, vaivaton kuljettaa
- Pikajarru
- Molempien puolien kuulalohkit varmistavat kaksinkertaisesti teräkelkan suunnan pysymisen oikeana erikoistukevilla pylväillä
- Kaksinkertainen tiivistys varmistaa erittäin pitkän käyttöiän, tarkkuuden ja välyksettömyyden
- Kaksinkertaisesti laakeroitu kaksoispylväsohjaus takaa ainutlaatuisen tarkkuuden
- Kaksoislinjalaser sahauslinjan tarkkaan merkintään
- Edestä tehtävä hienosäätö sahanterän kulman millintarkkaan asetukseen
- Sisältää erityisen katkaisuasennon maks. 120 mm sahauspylväksille