Optimum D 23 PRO



Tuote	
Tuotekoodi:	22229
Design:	Optimum

Tekniset tiedot	
Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
TT 1:	- Sähköliitäntä 400 V / 3-vaihe
TT 2:	- Moottorin teho 750 W
TT 3:	- Porausteho teräkseen (S235JR) 25 mm
TT 4:	- Jatkuva porausteho teräkseen (S235JR) 20 mm
TT 5:	- Karaholkin liike 80 mm
TT 6:	- Karaistukka MT 2
TT 7:	- Kitasyvyys 180 mm
TT 8:	- Karan kierrosnopeudet 200 - 2440 rpm
TT 9:	- Kierrosluvun porrastus 12-portainen
TT 10:	- Työpöydän pituus x leveys 280 x 245 mm
TT 11:	- T-uran koko 12 mm, ristikkäinen
TT 12:	- Porauspöydän kallistettavuus ±45°
TT 13:	- Etäisyys kara - porauspöytä maks 425 mm
TT 14:	- Jalustan koko P x L 240 x 250 mm
TT 15:	- Uran koko/määrä/etäisyys 16 mm / 2 / 170 mm
TT 16:	- Etäisyys kara - konejalka maks 618 mm
TT 17:	- Pylvään halkaisija 73 mm
TT 18:	- Pituus x leveys x korkeus 615 x 330 x 1015 mm
TT 19:	- Kokonaispaino 63,5 kg

Sarjansa pienikokoisin, mutta taatusti tehokas ja kestävä penkkiporakone. Soveltuu hyvin myös hieman isompiinkin projekteihin.

- Samankeskisyyspoikkeama taatusti vähemmän kuin 0,02 mm karan istukasta mitattuna
- Kara on varustettu tarkkuuslaakereilla
- Vakiovarusteena pikatoiminen poraistukka
- Parempi voimansiirto korkealaatuisen hampaistetun V-hihnan ansiosta
- Pöydän korkeussäätö hammastangon avulla
- Porrassyvyyden rajoitin
- Tarkkuushiottu työpöytä varustettuna ristikkäisillä T-urilla, kääntymä -45°/+45°
- Työpöytä käännettävissä 360°
- Kiinteä, järeärakenteinen jalka varustettuma T-urilla, vahvasti jäykistetty alapuoli
- Yksiosaiset alumiinipainevalusta valmistetut syöttövivut pehmeillä kädensijoilla
- Käyttäjäystävällinen turvakytkin (IP 54 mukainen), varustettuna alijännitelaukaisulla ja hätäpysäytyskytkimellä
- 400 V -malleissa lisäksi vasen-oikea-kiertosuunta
- Voimakkaat, tasaisesti pyörivät sähkömoottorit
- Koko kone on järeärakenteinen
- Taattua laatua
- Ihanteellinen hinta-laatusuhde
- Säilyttää arvonsa pitkään