



Optimum D 26 PRO



Tuote

Tuotekoodi: 22230
Design: Optimum

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
TT 1:	- Sähköliitäntä 400 V / 3-vaihe ~50Hz
TT 2:	- Moottorin teho 750 W
TT 3:	- Porausteho teräkseen (S235JR) 25 mm
TT 4:	- Jatkuva porausteho teräkseen (S235JR) 20 mm
TT 5:	- Karaholkin liike 85 mm
TT 6:	- Karaistukka MT 3
TT 7:	- Kitasyvyys 210 mm
TT 8:	- Karan kierrosnopeudet 200 - 2440 rpm
TT 9:	- Kierrosluvun porrastus 12-portainen
TT 10:	- Työpöydän pituus x leveys 330 x 290 mm
TT 11:	- T-uran koko 14 mm, ristikkäinen
TT 12:	- Porauspöydän kallistettavuus $\pm 45^\circ$
TT 13:	- Etäisyys kara - porauspöytä maks 720 mm
TT 14:	- Jalustan koko P x L 385 x 260 mm
TT 15:	- Uran koko/määrä/etäisyys 16 mm / 2 / 170 mm
TT 16:	- Etäisyys kara - konejalka maks 1230 mm
TT 17:	- Pylvään halkaisija 80 mm
TT 18:	- Pituus x leveys x korkeus 670 x 355 x 1640 mm
TT 19:	- Kokonaispaino 85 kg

Sarjansa pienikokoisin, mutta taatusti tehokas ja kestävä penkkiporakone. Soveltuu hyvin myös hieman isompiinkin projekteihin.

- Samankeskeytysoikeama taatusti vähemmän kuin 0,02 mm karan istukasta mitattuna
- Kara on varustettu tarkkuuslaakereilla
- Vakiovarusteena pikatoiminen poraistukka
- Parempi voimansiirto korkealaatuisen hampaistetun V-hihnan ansiosta
- Pöydän korkeussäätö hammastangon avulla
- Porrassyvyyden rajoitin
- Tarkkuushiottu työpöytä varustettuna ristikkäisillä T-urilla, kääntymä $-45^\circ/+45^\circ$
- Työpöytä käännettävissä 360°
- Kiinteä, järeärakenteinen jalka varustettuna T-urilla, vahvasti jäykistetty alapuoli
- Yksiosaiset alumiinipainevalusta valmistetut syöttövivut pehmeillä kädensijoilla
- Käyttäjäturvallinen turvakytin (IP 54 mukainen), varustettuna alijännitelaukaisulla ja hätäpysäytyskytkimellä
- 400 V -malleissa lisäksi vasen-oikea-kierrosuunta
- Voimakkaat, tasaisesti pyörivät sähkömoottorit
- Koko kone on järeärakenteinen
- Taattua laatua
- Ihanteellinen hinta-laatusuhde
- Säilyttää arvonsa pitkään