



Kemppi FLEXLiTE kaasu



Tuote	
Tuotekoodi:	22387
Design:	Kemppi
Tekniset tiedot	
Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
	Poltinrunko TX 135GF Valokaaren kipinäjännite 10 kV Liitintyyppi Virta-kaasu R1/4 Liittimen ohjaus 7-nastainen Puikon halkaisijan 1,0-2,4 mm Kuormitettavuus 40% (Argon) 130 A Kuormitettavuus 100% (Argon) - A Käyttölämpötila -10 - +40 °C Varastointilämpötila -40 - +60 °C Kaukosäädin valinnainen Kaulan tyyppi taipuva Poltinrunгон tyyppi pieni
TT 1:	Poltinrunko TX 165GF Valokaaren kipinäjännite 10 kV Liitintyyppi Virta-kaasu R1/4 Liittimen ohjaus 7-nastainen Puikon halkaisijan 1,0-4,0 mm Kuormitettavuus 40% (Argon) 160 A Kuormitettavuus 100% (Argon) - A Käyttölämpötila -10 - +40 °C Varastointilämpötila -40 - +60 °C Kaukosäädin valinnainen Kaulan tyyppi taipuva Poltinrunгон tyyppi Suuri
	Poltinrunko TX 165GS Valokaaren kipinäjännite 10 kV Liitintyyppi Virta-kaasu R1/4 Liittimen ohjaus 7-nastainen Puikon halkaisijan 1,0-2,4 mm Kuormitettavuus 40% (Argon) 160 A Kuormitettavuus 100% (Argon) - A Käyttölämpötila -10 - +40 °C Varastointilämpötila -40 - +60 °C Kaukosäädin valinnainen Kaulan tyyppi kääntävä Poltinrunгон tyyppi pieni
TT 2:	Poltinrunko TX 165G Valokaaren kipinäjännite 10 kV Liitintyyppi Virta-kaasu R1/4 Liittimen ohjaus 7-nastainen Puikon halkaisijan 1,0-4,0 mm Kuormitettavuus 40% (Argon) 160 A Kuormitettavuus 100% (Argon) - A Käyttölämpötila -10 - +40 °C Varastointilämpötila -40 - +60 °C Kaukosäädin valinnainen Kaulan tyyppi kulma 70° Poltinrunгон tyyppi suuri
TT 3:	Poltinrunko TX 225G Valokaaren kipinäjännite 10 kV Liitintyyppi Virta-kaasu R1/4 Liittimen ohjaus 7-nastainen Puikon halkaisijan 1,0-4,0 mm Kuormitettavuus 40% (Argon) 220 A Kuormitettavuus 100% (Argon) - A Käyttölämpötila -10 - +40 °C Varastointilämpötila -40 - +60 °C Kaukosäädin valinnainen Kaulan tyyppi kulma 70° Poltinrunгон tyyppi suuri
TT 4:	Poltinrunko TX 225GS Valokaaren kipinäjännite 10 kV Liitintyyppi Virta-kaasu R1/4 Liittimen ohjaus 7-nastainen Puikon halkaisijan 1,0-4,0 mm Kuormitettavuus 40% (Argon) 220 A Kuormitettavuus 100% (Argon) - A Käyttölämpötila -10 - +40 °C Varastointilämpötila -40 - +60 °C Kaukosäädin valinnainen Kaulan tyyppi kääntävä Poltinrunгон tyyppi suuri
TT 5:	Poltinrunko TX 225GS Valokaaren kipinäjännite 10 kV Liitintyyppi Virta-kaasu R1/4 Liittimen ohjaus 7-nastainen Puikon halkaisijan 1,0-4,0 mm Kuormitettavuus 40% (Argon) 220 A Kuormitettavuus 100% (Argon) - A Käyttölämpötila -10 - +40 °C Varastointilämpötila -40 - +60 °C Kaukosäädin valinnainen Kaulan tyyppi kääntävä Poltinrunгон tyyppi suuri
Flexlite TX -hitsauspolttimet lisäävät hitsaajan työomakuvuutta ja vähentävät työn aiheuttamaa väsymistä. Materiaalina käytetty silikonikumi takaa pitävän otteen, ja innovatiivinen muotoilu vähentää ranteen kuormitusta, jolloin hitsaaja voi keskittyä täydellisen hitsin tekemiseen.	
Flexlite -polttimien kahvojen innovatiivinen muotoilu tuntuu joustavuutena, joka siirtää kuormituksen pois hitsaajan ranteesta keventäen tuntumaa ja vähentäen rasitusta.	
Erlaisia kompakteja kaulamalleja: kiinteä kaula, taipuva kaula sekä kääntävä S-kaula. Huima jäähdytysteho ja helppo pääsy vaativiin railomutoihin.	
Kempin kulutusosat ja lisävarusteet parantavat hitsauksen laatua ja tuottavuutta.	
Flexlite TX -polttimet on saatavilla kytkimellä varustettuna tai ilman. Myös valinnainen pidennetty kytkin voidaan asentaa tavallisen kytkimen paikalle. Sen avulla kytkimen käyttö on tarkkaa ja täsmällistä myös silloin, un poltinta pidetään kiinni läheltä sen hitsauspäästä.	
Flexlite TX -tuotesarja tarjoaa mahdollisuuden helpottaa hitsaustyötä valinnaisella poltinkaukosäätimellä. Sen avulla hitsausvirran säätäminen onnistuu koneetypistä riippumatta helposti ja tarkasti suoraan työkohteesta. Voit valita joko keinukytkimen tai rullakytken.	