



Kemppi FLEXLiTE vesi



Tuote

Tuotekoodi: 22388
Design: Kemppi

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
TT 1:	Poltinrunko TX 255WS Jäähdytystapa neste Jäähdytysnesteen virtausnopeus 1 l/min Jäähdytysnesteen paine (min) 1 MPa Jäähdytysnesteen paine (max) 5 MPa Valokaaren kipinäjännite 10 kV Liitintyyppi Virta-kaasu R1/4 Liittimen ohjaus 7-nastainen Liittimen jäähdytys pikaliitin Puikon halkaisijan 1,0-2,4 mm Kuormitettavuus 40% (Argon) 250 A Kuormitettavuus 100% (Argon) 200 A Jäähdytysteho vääntintään (1,0 l/min) 1,0 kW Käyttölämpötila -10 - +40 °C Varastointilämpötila -40 - +60 °C Kaukosäädin valinnainen Kaulan tyyppi kääntyvä Poltinrunгон tyyppi pieni Poltinrunko TX 305WF Jäähdytystapa neste Jäähdytysnesteen virtausnopeus 1 l/min Jäähdytysnesteen paine (min) 1 MPa Jäähdytysnesteen paine (max) 5 MPa Valokaaren kipinäjännite 10 kV Liitintyyppi Virta-kaasu R1/4 Liittimen ohjaus 7-nastainen Liittimen jäähdytys pikaliitin Puikon halkaisijan 1,0-2,4 mm Kuormitettavuus 40% (Argon) 300 A Kuormitettavuus 100% (Argon) 200 A Jäähdytysteho vääntintään (1,0 l/min) 1,0 kW Käyttölämpötila -10 - +40 °C Varastointilämpötila -40 - +60 °C Kaukosäädin valinnainen Kaulan tyyppi taipuva Poltinrunгон tyyppi pieni
TT 2:	Poltinrunko TX 355W Jäähdytystapa neste Jäähdytysnesteen virtausnopeus 1 l/min Jäähdytysnesteen paine (min) 1 MPa Jäähdytysnesteen paine (max) 5 MPa Valokaaren kipinäjännite 10 kV Liitintyyppi Virta-kaasu R1/4 Liittimen ohjaus 7-nastainen Liittimen jäähdytys pikaliitin Puikon halkaisijan 1,0-4,0 mm Kuormitettavuus 40% (Argon) 350 A Kuormitettavuus 100% (Argon) 250 A Jäähdytysteho vääntintään (1,0 l/min) 1,0 kW Käyttölämpötila -10 - +40 °C Varastointilämpötila -40 - +60 °C Kaukosäädin valinnainen Kaulan tyyppi kulma 70° Poltinrunгон tyyppi suuri
TT 3:	

Flexlite TX -hitsauspolttimet lisäävät hitsaajan työomakuvuutta ja vähentävät työn aiheuttamaa väsymistä. Materiaalina käytetty silikonikumi takaa pitkän otteen, ja innovatiivinen muotoilu vähentää ranteen kuormitusta, jolloin hitsaaja voi keskittyä täydellisen hitsin tekemiseen.



Kemppi FLEXLiTE vesi

Flexlite -polttimien kahvojen innovatiivinen muotoilu tuntuu joustavuutena, joka siirtää kuormituksen pois hitsaajan ranteesta keventäen tuntumaa ja vähentäen rasitusta.

Erilaisia kompakteja kaulamalleja: kiinteä kaula, taipuva kaula sekä kääntyvä S-kaula. Huima jäähdysteho ja helppo pääsy vaativiin railomuotoihin.

Kempin kulutusosat ja lisävarusteet parantavat hitsauksen laatua ja tuottavuutta.

Flexlite TX -polttimet on saatavilla kytkimellä varustettuna tai ilman. Myös valinnainen pidennetty kytkin voidaan asentaa tavallisen kytkimen paikalle. Sen avulla kytkimen käyttö on tarkkaa ja täsmällistä myös silloin, kun poltinta pidetään kiinni läheltä sen hitsauspäästä.

Flexlite TX -tuotesarja tarjoaa mahdollisuuden helpottaa hitsaustyötä valinnaisella poltinkaukosäätimellä. Sen avulla hitsausvirran säätäminen onnistuu konetyypistä riippumatta helposti ja tarkasti suoraan työkohteesta. Voit valita joko keinukytkimen tai rullakytken.