



Kemppi Beta e90 PFA + RSA 230



Tuote

Tuotekoodi:	22680
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	Tuotekoodi 9873031
TT 2:	Paino 650 g
TT 3:	Käyttölämpötila - 5 ... + 55 °C <80% Rh
TT 4:	EN 175 B
TT 5:	Hitsauslasi Passiivinen
TT 6:	Katselualueen koko 100 x 78 mm
TT 7:	Hitsauslasin koko 110 x 90 mm
TT 8:	Suoja-asteikko 11
TT 9:	LiFE+ Color (kyllä/ei) Ei
TT 10:	Hiontatoiminto (kyllä/ei) Ei
TT 11:	Paineilmasäädin RSA 230

Hitsaajan raitisilmajärjestelmä, joka liitetään hengitysilman syöttöverkkoon - Kempin uudistetulla Beta e90 PFA hitsausmaskilla.

Hengitysilman syöttöverkkoon liitettävät laitteet rajoittavat liikumista, mutta ne soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa hitsaus- ja suojakaasut voivat kertyä ja syrjäyttää hengitysilman. Parhaiten ne sopivat pitkiin työskentelyjaksoihin ja kiinteisiin työasemiin, sillä käyttökustannukset ovat pienemmät kuin akkukäyttöisillä puhallinlaitteilla. Kempin FA-kypärien suurin sertifioitu sisäänvuoto on kaksi prosenttia.

GapView-toiminto jättää hitsausvisiiriin 15 millimetrin kurkistusraon, josta on hyvä näkymä koko työskentelyalueelle. Tämä helpottaa ennen hitsausta tehtävää työkappaleiden asettelua ja silloitusta. Toiminto on erityisen hyödyllinen, kun käytetään passiivista hitsauslasia tai jos viereiset hitsausvalokaaret aiheuttavat automaattisen hitsauslasin tummumisen vahingossa.

ComFlex-kiinnityspannalla voit säätää kypärän tarkasti sopivaan asentoon oman pääsi muotojen ja mieltymyksiesi mukaisesti. Paino jakautuu tasaisesti, mikä vähentää pään herkille alueille kohdistuvaa painetta ja lieventää väsymistä sekä kypärästä johtuvaa päänsärkyä.

- Soveltuu hitsaukseen, silloitukseen, polttoleikkaukseen, hiontaan ja tarkastukseen
- Passiivinen hitsauslasi koko 90x110 (tummuus 11)
- EN 175 B
- Nahkavyö ja metallinen solki
- Erittäin kevyt raitisilmajärjestelmä hitsaukseen - Beta e90 PFA painaa vain 650 g
- Miellyttävä kiinnityspanta
- Kehys suurentavalle hitsauslasille.

Kempin RSA 230 -paineilmasäätimellä ohjataan ilmavirtausta hitsauskypärän kankaisten kasvotiviesteen sisään. Kypärän sisään muodostuva ylipaine estää saastuneen ilman pääsyn hengitysalueelle ja takaa puhtaan ilman saannin. RSA 230 -paineilmasäätimessä on vaihdettavissa oleva äänenvaimennin, joka vähentää ilmavirran melua. Se on asennettu selkätyynyyn ja kiinnitetään vyötäisille nahkavyöillä.