



# Kemppi FLEXLiTE TX 163GVD9



## Tuote

|             |        |
|-------------|--------|
| Tuotekoodi: | 22692  |
| Design:     | Kemppi |

## Tekniset tiedot

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Keskimääräinen toimitusaika: | 3 - 5 arkipäivää                      |
| TT 1:                        | - Tuotekoodi TX163GVD94 (4 m)         |
| TT 2:                        | - Standardit IEC 60974-7              |
| TT 3:                        | - Jäähdytystapa Kaasu                 |
| TT 4:                        | - Liitintyyppi (virta-kaasu) DIX 9 mm |
| TT 5:                        | - Kuormitettavuus, 40 % (argon) 160 A |
| TT 6:                        | - Kaulan tyyppi Kulma 70°             |

Kemppi TX163GVD9 Tig-polttimella muutat Minarc puikkohitsauskoneesi TIG-hitsauskoneeksi.

- Kaasuventtiili on kierrettävä malli eli kaasun tuloa säädetään kiertämällä kahvassa sijaitsevaa venttiiliä
- Koska itse laitteeseen lähtee vain virtajohto 1/4 koneliittimellä, ei pistoolissa ole virtapainiketta vaan virta on päällä jatkuvasti
- Minarc 180 EVO:ssa elektroniikka hoitaa toiminnan niin että sytytys tapahtuu kun elektrodilla otetaan ensin kontakti ja sitten nostetaan jolloin syntyy valokaari, ns. nostosytytys
- Vanhemmassa Minarc 150 mallissa sytytys tapahtuu kontaktista, eli ns. raapaisusytytys
- Käyttääksesi invertteriä TIG hitsauskoneena, tarvitset tämän polttimen lisäksi vain mittari ja kaasupullon

Sopii malleille Minarc 150 ja Minarc Evo 180.