



Fein ASCD 18-1000 W34 3/4"



Tuote

Tuotekoodi:	22760
Design:	Fein

Tekniset tiedot

Jännite:	18V
Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
TT 1:	Akun jännite 18 V
TT 2:	Akkuyhteensopivuus Litiumioni / HighPower-litiumioni
TT 3:	Akkuliitäntä MultiVolt
TT 4:	Moottori harjaton
TT 5:	Kierrosluku tyhjäkäynnillä - 1 800 r/min
TT 6:	Iskuluku - 2 200 r/min
TT 7:	Suurin vääntömomentti 1 050 Nm
TT 8:	Vääntömomenttitasot 6
TT 9:	Työkalunkiinnitin 3/4 in Neliökanta
TT 10:	Maks. metrinen ruuvi M27 (8.8)
TT 11:	Puuruuvi Ø 12 x 600 mm
TT 12:	Paino ilman akkua 3,00 kg
Työkalupidin:	3/4 " neliö
Versio:	Runko ilman akkua/laturia

Iskevä akkuruuvinväänin harjattomalla moottorilla ja vääntömomentin säädöllä 6-portaisesti. Metrisiin ruuvauksiin M27-kokoon asti.

Huom! Runkoversio ei sisällä akkua tai laturia.

- Elektroninen vääntömomentin säätö 6-portaisesti estää ruuvinkantojen repeytymisen.
- Suuri vääntömomentti jopa 1 050 Nm ruuvien kiristämiseen ja irrottamiseen M27-kokoon asti.
- Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- Maksimaalinen irrotusmomentti 1 500 Nm vastapäivään pyörien.
- Iskuhylsyn varma kiinnitys nelikantakiinnitykseen tiiviisti ja muototarkasti. 3/4" ulkonelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.
- Kestävä täysmetallinen iskuvaihteisto.
- MultiVolt-liitäntä. Akkutyökalua voidaan käyttää kaikilla FEINin litiumioniakuilla (12-18 V).
- 130 ruuvausta (M27) yhdellä akkulatauksella (6 Ah).
- Yksi latauslaite kaikille FEINin litiumioniakuille kaikissa jänniteluokissa.
- Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
- FEINin SafetyCell-teknologia. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.