



Bosch GBH 18 V-26



Tuote

Tuotekoodi:	22787
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Jännite:	18V
Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Iskuenergia, maks. 2,6 J
TT 2:	- Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 - 4.350 min-1
TT 3:	- Nimelliskierrosluku 0 - 890 min-1
TT 4:	- Akun jännite 18 V
TT 5:	- Pituus 347,0 mm
TT 6:	- Korkeus 225,0 mm
TT 7:	- Työkalun pidin SDS-plus
TT 8:	- Porausalue
TT 9:	- Poran Ø betoniin vasaraporanterillä 4 - 26 mm
TT 10:	- Optimaalinen käyttöalue betoni vasaraporanterillä 8 - 16 mm
TT 11:	- Maks. poran Ø teräs 13 mm
TT 12:	- Maks. poran Ø puu 30 mm
TT 14:	- Melu-/tärinätiedot
TT 17:	- Vasaraporaus betoniin
TT 18:	- Värähtelyemissioarvo ah 13.0 m/s ²
TT 19:	- Epävarmuus K 1.5 m/s ²
TT 20:	- Poraus metalliin
TT 21:	- Värähtelyemissioarvo ah 2.5 m/s ²
TT 22:	- Epävarmuus K 1.5 m/s ²
TT 23:	- Ruuvaus
TT 24:	- Värähtelyemissioarvo ah 2.5 m/s ²
TT 25:	- Epävarmuus K 1.5 m/s ²
Versio:	Runko ilman akku/laturia

Enemmän tehoa, parempi käyttömukavuus ja vähemmän pölyä

Huom! Runkoversio ei sisällä akkuja tai laturia.

- 50 % enemmän tehoa ja verkkovirtakäyttöistä työkalua vastaava iskuvoima nopeaan ja monipuoliseen työskentelyyn (edelliseen GBH 18 V-EC -malliin verrattuna)
- Pölytön poraus uuden työkaluun liitettävän ja valinnaisen pölynpoistovarustuksen GDE 18V-16 kanssa
- Vibration Control: tärinävaimennettu kädensija vaivattomaan työskentelyyn
- LED-työvalaisin: optimaalinen näkyvyys työkohteeseen
- Elektroninen kennojen suojaus (ECP): suojaa ylikuormittumiselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta
- Innovatiiviset COOLPACK-akut: optimoivat lämmön poistumisen ja mahdollistavat siten jopa 100 % pidemmän käyttöiän (ilman COOLPACK-ominaisuutta oleviin litiumioniakkuihin verrattuna)
- Vaihtoistukka nopeaan vaihtoon porauksesta iskuporaukseen betoniin ja poraukseen ilman iskuja puuhun ja metalliin
- KickBack Control (KBC) lisää turvallisuutta ja Electronic Precision Control (EPC) parantaa tarkkuutta
- Harjaton Boschin EC-moottori: kompakti, pölysuojattu, kevyt ja täysin huoltovapaa
- Pitkä käyntiaika: poraa yhdellä latauksella jopa 216 reikää betoniin (6 x 40 mm)
- Ergonominen malli: optimaalinen ja tasainen voimansiirto porausreikään
- Ei muisti-ilmiötä: akku voidaan ladata milloin tahansa riippumatta lataustilasta ilman, että kennot vahingoittuvat
- Huippunopea latausaika: akun varaustaso 80 % 35 minuutissa