



Kemppi Kempact RA 253A



Tuote

Tuotekoodi:	22863
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 400 V ($\pm 15\%$)
TT 2:	Liitäntäteho maksimivirralla 40 % ED I _{lmax} (250 A) 8,5 kVA
TT 3:	Liitäntävirta 40 % ED I _{lmax} (250 A) 11,9 A
TT 4:	100 % ED I _{eff} (150 A) 6,1 A
TT 5:	Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G1,5 (1,5 mm ² , 5 m)
TT 6:	Sulake Tyyppi C 10 A
TT 7:	Hitsausvirta-alue 10 V / 20 A - 31 V / 250 A
TT 8:	Tyhjäkäyntijännite 41 V
TT 9:	Tyhjäkäyntiteho 25 W
TT 10:	Tehokerroin maksimivirralla 250 A / 26,5V 0,93
TT 11:	Hyötysuhde 100 % ED 150 A / 21,5 V 0,88
TT 12:	Langansyöttönopeuden säätöalue 1,0-18,0 m/min
TT 13:	Jännitteen säätöalue 8,0-31,0 V
TT 14:	Äärimitat P x L x K 623 x 579 x 1070 mm
TT 15:	Paino (ilman pistoolia ja kaapeleita) 44 kg
TT 16:	EMC-luokka A
TT 17:	Kotelointiluokka IP23S
TT 18:	Standardit: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Ostamalla Kemppi hitsauskoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä varmistat takuun voimassaolon ongelmatilanteissa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saat myös oikeat kulutusosat koneellesi suoraan hyllystä!

Sisältää syöttöpyöräsarjan veloitusetta! Tee valintasi alla.

- Tarkka ja nopea valokaaren syttyminen
- Nykyaikainen, energiatehokas hitsausvirtalähde
- Erinomainen suorituskky seoskaasulla tai CO₂-suojakaasulla
- Maksimikuormitus 35 %:n paloaikasuhteella
- Suuri ja selkeä LCD-näyttö
- WireLine™-huoltoilmais
- GasMate™-kotelomalli mahdollistaa suojakaasupullon lastauksen lattiatasolta
- Brights™-kotelovalaisu
- HotSpot™-lämpökäsittelytoiminto
- 2T/4T-pistoolitoiminnot
- Piste- ja jaksohitsauksen ajastin
- A-malleissa materiaalivalinta Fe, Brazing, FCAW ja MCAW (Huom! Ei Al / Ss valintaa)
- Säilytyslokerot kulutusosille
- Tuotetakuu Kemppi 2+

Nykyaikaisten hitsaustyöpajojen tarpeisiin suunniteltu Kempact RA edustaa ainutlaatuisen tyylikästä ja käytännöllistä muotoilua. Sen ominaisuuksissa painottuvat laatu sekä käyttäjähyödyt, jotka tekevät hitsaustyöstä tuottavaa, tarkkaa ja tehokasta.

Kempact RA perustuu Kempin uusimpaan virtalähdetekniikkaan, joka takaa optimaalisen suorituskvyn ja erinomaisen kustannustehokkuuden. Kymmenen mallivaihtoehdon joukosta löytyy sopiva laite useimpiin konepajojen hitsaustarpeisiin. Valittavissa on esimerkiksi 180, 250 ja 320 ampeerin mallit joko tavallisena (R) tai adaptiivisena (A) versiona. Toimituspakettiin kuuluu hitsauspistooli ja maadoituskaapeli.

Nykyaikainen tekniikka tarjoaa monia etuja: 10 % pienemmän energiankulutuksen perinteisiin kytkinsäätöisiin virtalähteisiin verrattuna, Brights™-kotelovalaisuksen helpottamaan langan pujotusta, WireLine™-hälytysjärjestelmän muistuttamaan lankalinjan huoltotarpeesta sekä GasMate™-kotelomallin, joka tekee kaasupullon käsittelystä ja siirtämisestä helppoa ja turvallista. Minkä tahansa mallin valitsetkin, Kempact RA takaa parhaan mahdollisen tuloksen