



AGA Prosaver virtaussäädin



Tuote

Tuotekoodi:	23373
Design:	AGA

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Työpaine 2,5 bar
TT 2:	- Pullopainemittari 0-315 bar
TT 3:	- Virtausmittari 3-30 l/min
TT 4:	- Tuloliitäntä W 24,32 x 1/14"
TT 5:	- Lähtöliitäntä G 3/8"

PROSAVER® säätimessä on sisäänrakennettu kaasunsäästötoiminto suojakaasulle ja virtausmittari.

- Säättää kaasuvirtauksen oikealle tasolle MIG/MAG- ja TIG-hitsauksessa
- Minimoi hitsauksen aloitusvaiheen kaasupuhalluksen ja siten säästää kaasun kulutusta
- Kaasuvirtaus erittäin tasaista, 3 - 30 l/min, pullopaineesta riippumatta
- Kehitetty erityisesti MISON® suojakaasuille, soveltuu mainiosti myös argonille ja argonseoksille
- Sisäänrakennettu kaasunsäästötoiminto
- Kaasunsäästö on suurimmillaan silloin, kun työ koostuu useista lyhyistä hitsausjaksoista
- Kaasun säästymiseen vaikuttavat mm. hitsaustapa ja aloitusten ja lopetusten määrä