



Hypertherm Powermax 65 SYNC



Tuote

Tuotekoodi: 23383
Design: Hypertherm

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa

TT 1: - Tulojännite: 400 V, 3-vaiheinen, 50/60 Hz

TT 2: - Lähtöteho: 9 kW

TT 3: - Syöttövirta: 380/400 V, 3-vaiheinen
15,5/15 A tehoarvolla 9 kW

TT 4: - Lähtövirta: 20-65 A

TT 5: - Paloaikasuhte 40C:ssa: 50 % virran
arvolla 65 A, 380-400 V, 3-vaiheinen 100 %
virran arvolla 46 A, 380-400 V, 3-vaiheinen

TT 6: - Tyhjäkäyntijännite (OCV): 270 VDC

TT 7: - Mitat kahvojen kanssa: 483 x 233 x 430
mm

TT 8: - Paino 7,6m polttimen kanssa: 20,6 kg

TT 9: - Kaasulähde - Puhdas, kuivattu, öljytön
ilma tai tyyppi

TT 11: - Syöttövirtakaapelin pituus: 3m

TT 12: - Virtalähteen tyyppi: Invertteri - IGBT

Hypertherm plasmaleikkauslaitteet ovat ammattilaisen työkaluja. Ne on suunniteltu ja valmistettu jatkuvaan leikkaamiseen työergonomiaa ja -turvallisuutta unohtamatta. Laitteet ovat erittäin varmatoimisia.

Virtalähteestä:

-Käsittele monenlaisia töitä helposti vaihdettavilla erityyppisiin leikkaus- ja talttaustöihin soveltuvilla polttimen tyypeillä ja sovelluskohtaisilla Hypertherm-kulutusosilla - Vähennä käytettyä aikaa yksinkertaistetuilla asetuksilla ja tasaisella suorituskyvyllä -Aikaa säästävä polttimen ohjaus mahdollistaa käyttäjälle virran säätämisen työn aikana sekä kulutusosien ja käyttösovellusten vaihtamisen ilman virtalähteelle palaamista

- Suositusleikkaus 20 mm
- Maksimileikkaus 25 mm
- Irrotusleikkaus 32 mm
- Pisto 16 mm

Kaikilla Hypertherm Powermax virtalähteillä on kuuden vuoden takuu.

MAX200 virtalähteellä on kahden vuoden takuu.

Polttimilla on yhden vuoden takuu.