



Hypertherm Powermax 85 SYNC



Tuote

Tuotekoodi: 23384
Design: Hypertherm

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa

TT 1: - Tulojännitteet: 400 V, 3-vaiheinen, 50/60 Hz

TT 2: - Syöttövirta 380/400 V, 3-vaiheinen, 20,5/19,5 Atehoarvolla 12,2 kW

TT 3: - Nimellislähtöjännite: 143 VDC

TT 4: - Lähtövirta: 25-85 A

TT 5: - Paloaikasuhte 40C:ssa: 60 % virran arvolla 85 A, 380-400 V, 3-vaiheinen 100 % virran arvolla 66 A, 380-400 V, 3-vaiheinen

TT 22: - Tyhjäkäyntijännite (OCV): 270 VDC

TT 23: - Mitat kahvojen kanssa: 483 x 233 x 430 mm

TT 24: - Paino 7,6m polttimen kanssa: 23,5 kg

TT 25: - Kaasulähde - Puhdas, kuivattu, öljytön ilma tai typpi

TT 27: - Syöttövirtakaapelin pituus: 3m

TT 28: - Virtalähteen tyyppi: Invertteri - IGBT

Käsi käyttöiset ja mekanoisoidut plasmalaitteet metallin leikkaamiseen ja talttaamiseen

- Käsittele monenlaisia töitä helposti vaihdettavilla erityyppisiin leikkaus- ja talttaustöihin soveltuvilla polttimen tyypeillä ja sovelluskohtaisilla Hypertherm-kulutusosilla. - Vähennä käytettyä aikaa yksinkertaistetuilla asetuksilla ja tasaisella suorituskvyyllä. - Aikaa säästävä polttimen ohjaus mahdollistaa käyttäjälle virran säätämisen työn aikana sekä kulutusosien ja käyttösovellusten vaihtamisen ilman virtalähteelle palaamista.

- Suositusleikkaus 25 mm

- Maksimileikkaus 32 mm

- Mekaaninen pistokyky 20mm

Kaikilla Hypertherm Powermax virtalähteillä on kuuden vuoden takuu. Polttimilla on yhden vuoden takuu.