



Hypertherm Powermax 45 SYNC



Tuote

Tuotekoodi: 23386
Design: Hypertherm

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Tulojännitteet ($\pm 10\%$)

TT 2: 230V, 1-vaiheinen, 50-60Hz

TT 3: 400V, 3-vaiheinen, 50-60Hz

TT 5: - Syöttövirta tehoarvolla 6,9 kW

TT 6: 230V, 1-vaiheinen, 33A

TT 7: 400V, 3-vaiheinen, 10A

TT 9: - Lähtövirta 9-45 A

TT 10: - Nimellislähtöjännite 155 VDC

TT 20: - Tyhjäkäyntijännite (OCV) 265 VDC

TT 21: - Mitat kahvojen kanssa 442mm syvyys, 173mm leveys, 357mm korkeus

TT 22: - Paino 6,1m polttimen kanssa 15 kg

TT 24: - Kaasulähde

TT 25: Leikkaus: ilma (puhdas, kuiva ja öljytön),
tyyppi, F5
Talttaus: ilma (puhdas, kuiva ja öljytön),
tyyppi, F5

TT 26: Merkkkaus: ilma (kuiva ja öljytön)

TT 27: - Virtajohdon pituus 3m

TT 30: - Virtalähteen tyyppi Invertteri - IGBT

TT 31: - Moottorikäytön vaatimukset 12,5 kVA (10 kW) täydelle 45A lähdölle

TT 32: - Sähköinen tehokkuus 90%

TT 33: - Kierrätettävyyden 100%

TT 34: Ammattimainen plasmaleikkausjärjestelmä 16 mm paksun metallin leikkaukseen, talttaukseen ja merkkaukseen.

- Pieni koko ja kevyt paino mahdollistavat 16 mm leikkausjärjestelmän erinomaisen siirrettävyyden

- Patentoitu yksiosainen kasetti poistaa käyttäjän virheet ja yksinkertaistaa käyttöä
- Edistynyt polttimen viestintä automaattisia asetuksia varten parantaa leikkauslaatua
- Helpot asetukset koneistettua käyttöä varten valinnaisella CNC-liitännällä ja FastConnect™ -poltinliitännällä
- Toimii suuremmalla leikkausteholla kuin korkeampaa ampeerimäärää käyttävät kilpailijat
- Laajat sovellusmahdollisuudet laajalla valikoimalla erikoiskasetteja ja polttimia
- Leikkaus ja merkkkaus samalla FineCut® -kasetilla
- SmartSYNC®-polttimet on suunniteltu raskaaseen teollisuusympäristöön