



# Festool Akkuruuvinväänninpaketti



## Tuote

Tuotekoodi: 300291  
Design: FESTOOL

## Tekniset tiedot

Jännite: 230V  
Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää  
TT 1: - Litiumioniakun kapasiteetti 3.1 Ah  
TT 2: - Paino litiumioniakun kanssa 1.3 kg  
TT 3: - KäytVaihteet 3 + T-Modus  
TT 4: - Tyhjäkäyntikierr. 1./2./3. vaihe 0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min<sup>-1</sup>  
TT 5: - Maks. iskuluku 4500 min<sup>-1</sup>  
TT 6: - Maks. vääntömomentti 180 Nm  
TT 7: - Maks. ruuvikoko pehmeään puuhun 8 x 220 mm  
TT 8: - Teränkiinnitin 1/4"  
TT 9: - Systerainer SYS3 M 237  
Versio: Sisältää akun/laturin

Tämä kompaktin kokoinen voimanpesä vakuuttaa kestäväällä iskukoneistollaan ja pitkällä käyttöiällään.

Uusimman sukupolven harjattoman EC-TEC-moottorin ja akun optimaalinen yhteistoiminta takaa parhaan mahdollisen tehon ja kestävyuden. TID 18 kiertää ¼":n istukallaan yksinomaan ruuvia - ei rannetta: tangentiaalinen iskukoneisto toimii ilman voimia syövää vastamomenttia. Lisäksi työkalun kevyt paino (vain 960 grammaa) mahdollistaa vaivattoman työskentelyn myös pitkäkestoisissa projekteissa. Kestävä: pitkäikäiset laatuosat ja lisäksi erittäin turvallinen hankinta kaiken kattavan Festool Service -takuun ansiosta. Ylivertaisen tehokas: uusimman sukupolven voimakkaan, harjattoman ja pitkäikäisen EC-TEC-moottorin ansiosta, jossa on kolme kierroslukuporrasta, 180 Nm:n vääntömomentti ja erityinen T-käyttömuoto itsekierteittävien ruuvien kiinnittämiseen. Turvallinen: takaiskuton tangentiaalinen iskukoneisto ei rasita rannetta. Ergonominen: kompakti koko mahdollistaa pitkäkestoisen, vaivattoman ja tarkan työskentelyn myös hankalissa kohdissa. Monipuolinen akkujärjestelmä: suurta tehoa vaativiin töihin sopiva 4,0 Ah Li-HighPower Compact -akku tarjoaa suuren voiman, kompaktin koon ja kevyen painon optimaalisen yhdistelmän. Jos halutaan käyttää tätäkin kevyempää työvälinettä, 3,1 Ah Compact -akku on oikea valinta yksinkertaisiin ruuvaustöihin. Kätevä: työkaluista avattava ja suljettava ¼":n kiinnitystukka, ruuvikärkien säilytyspaikka, työkohteen optimaalinen valaisu LED-valolla, molemmille puolille asennettavissa oleva vyökiinnike. Mukana kuljetettava: TID 18 on pakattu Systerainer<sup>3</sup>-salkkuun ja sen voi kuljettaa kätevästi verstaalta rakennustyömaalle bott-autohylytyksessä.