



Festool Akkupöytäsaha



Tuote

Tuotekoodi: 300408
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Jännite: 18V
TT 1: - Akun jännite 2 x 18 V
TT 2: - Kuormittamaton kierrosnopeus 4 500 - 6 800 min⁻¹
TT 3: - Sahanterän kiinnitysreikä 20,00 mm
TT 4: - Kallistuskulma -10° - +47°
TT 5: - Leikkauskorkeus 0° 0 - 48 mm
TT 6: - Leikkauskorkeus 45° 0 - 34 mm
TT 7: - Leikkauskorkeus -10° 21 - 32 mm
TT 8: - Jiirikulma 0 - 70°
TT 9: - Suuntaisleikkausleveys 280,00 mm
TT 10: - Mitat (p x l x k) 512 x 396 x 296 mm
TT 11: - Pölynpoistoliitäntä Ø 27/36 mm
TT 12: - Tuotteen paino 15,00 kg
TT 13: - Sahaaminen: A-painotettu äänenpainetaso Lp 85,00 dB(A)
TT 14: - Sahaaminen: A-painotettu äänentehotaso Lw 98,00 dB(A)
TT 15: - Sahaaminen: Epävarmuus (melu) K 3,00 dB
Versio: Runko ilman akkua/laturia

Systainer -mallinen akkupöytäsaha, joka on teholtaan verrattavissa verkkovirtakäyttöisiin laitteisiin. Pienestä koostaan huolimatta CSC SYS 50 on tehokas ja monipuolinen työkalu: mahdollistaa jopa 280 mm:n suuntaisleikkaukset, jopa 450 mm:n katkaisuleveyden ja -2...47° kulmasahaukset. Ohjaus jopa millimetrien kymmenesosan tarkkuudella digitaalisen ohjauksen ansiosta. 2x18 V:n kaksoisakkujärjestelmä yhdessä EC-TEC-moottorin kanssa takaa suuren tehon ja voiman. Lisätarvikkeena myytävä UG-CSC-SYS-kuljetusjalusta on optimaalinen sahan kuljettamiseen ja työpöytänä. Akut ja kuljetusjalusta myydään erikseen.

- Sisäänrakennettu työntökelkka mahdollistaa jopa 450 mm:n levyiset katkaisusahaukset tarkasti ja nopeasti
- Pitkittäissaha maks. 48 mm:n sahauskorkeudella ja 280 mm:n leveydellä
- -10...47°:n kulmasahaukset käännettävän sahanterän ansiosta
- Sähkökäyttöisen askelmoottorin ansiosta säädöt onnistuvat 0,1mm:n tarkkuudella
- Korkeuden ja kulman (mm ja tuuma) säätö parallaksittomasti digitaalinäytön avulla
- Neljä sahanterä asentoa voi tallentaa ja valita digitaalisen näytön kautta
- Lujatekoinen sivuohjain kaksinkertaisella kiinnityksellä takaa tarkan kohdistuksen ja täydelliset sahaustulokset
- Huipputarkka kulmaohjain: kulmaohjain kohdistetaan optimaalisesti työntökelkan uran kautta ja kiinnitetään keskelle. -70...+70°:n jiirikulmille
- Kuulalaakeroitu työntökelkka huipputarkkoihin yhdensuuntais- ja kulmaleikkauksiin
- Pitkäikäinen ja huoltovapaa harjaton EC-TEC-moottori tarjoaa jopa 6800min⁻¹ kierrosnopeuden, mikä takaa nopean sahauksen ja optimaaliset työtulokset
- Saatavissa sahanterät jokaisella materiaalille, digitaalinäytön kautta valitaan sopiva kierrosnopeus sahattavan materiaalin mukaan
- Vähäpölyinen, pölypuski vähäpölyiseen työskentelyyn myös ilman järjestelmäimuria. Ihanteellinen myös yhdessä Festool-akkuimurien kanssa
- Kätevä kuljetus kompaktissa Systainer-koossa
- Sopii koko Festool Systainer -järjestelmään ja bott-autohyllistöön
- Kolmen vuoden takuu, myös akuille ja latureille