



Festool Akku-upotussaha



Tuote

Tuotekoodi: 300415
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

TT 1:	- Akun jännite 2 x 18 V
TT 2:	- Kuormittamaton kierrosluku 2650 - 3800/5200 min ⁻¹
TT 3:	- Sahanterän Ø 160,00 mm
TT 4:	- Kulma-alue -1 - 47 °
TT 5:	- Leikkaussyvyys 0 - 55 mm
TT 6:	- Leikkaussyvyys kun 45° 43 mm
TT 7:	- Pölynpoistoliitäntä Ø 27/36 mm
TT 8:	- Kapasiteetti 5,20 Ah
TT 9:	- Teknologia Bluetooth®
TT 10:	- Tuotteen paino 3,60 kg
TT 11:	- Käyttövoima Akku
TT 12:	- Puun sahaaminen: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 2,50 m/s ²
TT 13:	- Puun sahaaminen: A-painotettu äänenpainetaso Lp 95,00 dB(A)
TT 14:	- Puun sahaaminen: Epävarmuus (melu) K 5,00 dB
TT 15:	- Puun sahaaminen: A-painotettu äänentehotaso Lw 106,00 dB(A)
TT 16:	- Puun sahaaminen: Standardisarja EN 62841
TT 17:	- Puun sahaaminen: Epävarmuus (tärinä) K 2,00 m/s ²
TT 18:	- Metallin sahaaminen: A-painotettu äänenpainetaso Lp 95,00 dB(A)
TT 19:	- Metallin sahaaminen: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 2,50 m/s ²
TT 20:	- Metallin sahaaminen: Epävarmuus (tärinä) K 2,00 m/s ²
TT 21:	- Metallin sahaaminen: A-painotettu äänentehotaso Lw 106,00 dB(A)
TT 22:	- Metallin sahaaminen: Standardisarja EN 62841
TT 23:	- Metallin sahaaminen: Epävarmuus (melu) K 5,00 dB
Versio:	Sisältää akun/laturin

• Ainutlaatuinen KickBackStop pysäyttää akku-upotussahan silmäläpäästä nopeammin, mikä suojaa työkalua ja minimoi käsien loukkaantumisen riskin. Maksimaalista sahaustehoa ja täydellinen sahauslaatu. Sahausjärjestelmää täydentävät lisävarusteet, kuten ohjainkiskot, kulmaohjain, murtosuojat ja sahapöytä./li>

- Hiiliharjaton EC-TEC-moottori yhdessä litiumioniakun kanssa takaa erinomaisen sahaustehon
- KickBackStop vähentää loukkaantumisvaaraa
- Huippu suorituskyky
- Kätevä ja pölytön työskentely pölypussin tai Bluetooth® käynnistysautomaattilla varustetun imurin kanssa
- KickBackStopin voi deaktivoida erikseen valittavissa sahausvaiheissa
- Ensiluokkainen sahausjärjestelmä laajan lisävarustevalikoiman ansiosta
- Tarkat upotussahaukset jopa 55 mm syvyyteen
- Sisäovien lyhentäminen mittaan - ohjainkiskon ja upotusperiaatteen avulla
- Ovien ja keittiötasojen aukkojen sahaaminen
- Laajentumissaumojen tekeminen parkettilattiaan ja varjosaumojen tekeminen
- Levymateriaalien katkaisu