



Festool DTS 400 REQ-Plus



Tuote

Tuotekoodi: 300421
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Ottoteho 250 W
TT 2: - Kuormittamaton kierrosluku 6 000 - 12 000 min⁻¹
TT 3: - Hiomaisku 2,00 mm
TT 4: - Vaihdeettava hiomatalla 100 x 150 mm
TT 5: - Pölynpoistoliitäntä Ø 27 mm
TT 6: - Liitosjohdon pituus 4,00 m
TT 7: - Tuotteen paino 1,50 kg
TT 8: - Käyttövoima Verkkovirta
TT 9: - Hionta: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 3,50 m/s²
TT 10: - Hionta: A-painotettu äänenpainetaso Lp 72,00 dB(A)
TT 11: - Hionta: Standardisarja EN 62841-2-4
TT 12: - Hionta: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s²
TT 13: - Hionta: A-painotettu äänentehotaso Lw 83,00 dB(A)
TT 14: - Hionta: Epävarmuus (melu) K 3,00 dB

Kärkihiomakone on kätevä työkalu erilaisiin tehtäviin, DTS-malli soveltuu erityisesti pään yläpuolella tehtäviin töihin. DTS 400 REQ -amalli on varusteltu MMC-säätöelektronikalla, joka takaa tasaisen kierrosluvun ja jopa 25% suuremman työstötehon. Pölyttömän työskentelyn mahdollistaa Longlife-pölypussi.

- Erinomainen pystypinnoilla ja pään yläpuolella olevissa työkohteissa
- Yhdenkädenhionta pienillä pinnoilla, reunoissa ja kulmissa
- Maali- ja lakkapintojen hionta ikkunankarmeissa
- Luonnonpuun ja viilutuksen hionta ennen maalausta
- Erilaisten materiaalien hionta myös lähelle reunaa
- Kompakti ja kevyt malli
- MMC-säätöelektronikka välittää 250 W:n tehon suoran työstöpinnalle
- Terveellinen työskentely ja vähemmän jälkitöitä: järjestelmäimurin tai Longlife-pölynkeruupussin sekä PROTECTOR-suojan kanssa ikkunaraamien, kehysten ja ovipeilien tarkkaan hiontaan
- Pitkäkestoiseen käyttöön: tyhjennettävä, uudelleenkäytettävä Longlife-pölynkeruupussi on valmistettu erittäin pitkäikäisestä polyesterikankaasta
- Luotettava pölynpoisto CLEANTEC-liitosjärjestelmällä: bajonettikiinnitys yhdistää imuletkun liitosmuhvin sähkötyökalun poistoimuliitäntään varmasti ja nopeasti. Myös liitoksen irrotus onnistuu nopeasti. Tämä kiinnitys estää luotettavasti liitoksen tahattoman irtoamisen