



FestoolC 18 HPC 4,0 I-Set



Tuote

Tuotekoodi: 300448
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Akun jännite 18 V
TT 2: - Vaihteet 2
TT 3: - Kuormittamaton kierrosnopeus 1./2. vaihe 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹
TT 4: - Porausreikä Ø puu/teräs 40/13 mm
TT 5: - Vääntömomentin säätö 1./2. vaihe 0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
TT 6: - Maks. vääntömomentti puu/teräs 27/45 Nm
TT 7: - Poraistukan aukeama 1,5 - 13 mm
TT 8: - Kapasiteetti 4,00 Ah
TT 9: - Teknologia Bluetooth®
TT 10: - Tuotteen paino 1,00 kg
TT 11: - Käyttövoima Akku
TT 12: - Poraaminen metalliin: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo 3,60 m/s²
TT 13: - Poraaminen metalliin: Standardisarja EN 62841
TT 14: - Poraaminen metalliin: Epävarmuus (melu) K 5,00 dB
TT 15: - Poraaminen metalliin: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s²
TT 16: - Poraaminen metalliin: A-painotettu äänenpainetaso Lp 65,00 dB(A)
TT 17: - Poraaminen metalliin: A-painotettu äänentehotaso Lw 76,00 dB(A)
TT 18: - Ruuvaus: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo 2,50 m/s²
TT 19: - Ruuvaus: Standardisarja EN 62841
TT 20: - Ruuvaus: Epävarmuus (melu) K 3,00 dB
TT 21: - Ruuvaus: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s²
TT 22: - Ruuvaus: A-painotettu äänenpainetaso Lp 64,00 dB(A)
TT 23: - Ruuvaus: A-painotettu äänentehotaso Lw 75,00 dB(A)
Versio: Sisältää akun/laturin

Akkuruuvinväännin monipuoliseen ruuvaamiseen ja poraamiseen. Täysin elektroninen vääntömomentin säätö, CENTROTEC-pikavaihtojärjestelmä, kulma- ja epäkeskokappale sekä syvyysvaste ovat optimaalinen ratkaisu jokaiseen poraus- ja ruuvaustehtävään.



FestoolC 18 HPC 4,0 I-Set

- Huonekalu- ja keittiöasennukset
- Helojen, takaseinien ja listojen asennus
- Ovien ja ikkunoiden asennus, poraus- ja ruuvaustyöt puuhun, metalliin ja muoviin
- Vaihtokytkeä ruuvien vääntämisellä poraukselle ilman, että säädettyä vääntömomenttia tarvitsee muuttaa
- Vaihtopäät ja käyttotarvikkeiden CENTROTEC-pikavaihtojärjestelmä kaikkiin käyttökohteisiin: kulma- ja epäkeskokappale sekä syvyysvaste
- Akkuruuvinvääntimen FastFix-liitäntä mahdollistaa vaihtopäiden huippunopean vaihdon ilman työkaluja
- Pitkäikäinen, kestävä ja tehokas harjattoman, huoltovapaan EC-TEC-moottorin ansiosta
- Erittäin kevyt ja tehokas Li-HighPower-akun ja voimakasta virtaa kestävien akkukennojen ansiosta
- Täysin elektroninen vääntömomentin säätö ja poiskytkentä ruuvien tarkkaan vääntämiseen
- Ainutlaatuinen C-malli on rakenteeltaan vakuuttavan ergonominen: lyhyt, kevyt ja painopisteeltään optimaalinen
- Laadukas ruuvikätkäasetti BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE on jo valmiiksi mukana kansilokerostollisessa Systainerissa: ruuvikätkä PZ 2 100 mm CE, ruuvikätkä TX 15 100 mm CE, ruuvikätkä TX 20 100 mm CE, ruuvikätkä TX 25 100 mm CE, ruuvikätkä TX 30 100 mm CE, puuporanterä D 5 CE/W