



# Festool TPC 18/4 I-Basic-Set



## Tuote

Tuotekoodi: 300451  
Design: FESTOOL

## Tekniset tiedot

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Jännite:                     | 18V                                                                           |
| Keskimääräinen toimitusaika: | 2 - 4 arkipäivää                                                              |
| TT 1:                        | - Akun jännite 18 V                                                           |
| TT 2:                        | - Vaihteet 4                                                                  |
| TT 3:                        | - Kuormittamaton kierrosluku 1./2. vaihde 0 - 500/0 - 800 min <sup>-1</sup>   |
| TT 4:                        | - Kuormittamaton kierrosluku 3./4. vaihde 0 - 2350/0 - 3600 min <sup>-1</sup> |
| TT 5:                        | - Maks. iskuluku 57600,00 min <sup>-1</sup>                                   |
| TT 6:                        | - Porausreikä Ø puu/teräs 70/13 mm                                            |
| TT 7:                        | - Poraushalkaisija tiiliseinään 10,00 mm                                      |
| TT 8:                        | - Vääntömomentin säätö 1./2. vaihde 2 - 20/2 - 20 Nm                          |
| TT 9:                        | - Maks. vääntömomentti puu/teräs 50/75 Nm                                     |
| TT 10:                       | - Poraistukan aukeama 1,5 - 13 mm                                             |
| TT 11:                       | - Tuotteen paino 1,30 kg                                                      |
| TT 12:                       | - Käyttövoima Akku                                                            |
| TT 13:                       | - Poraaminen metalliin: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 3,00 m/s <sup>2</sup> |
| TT 14:                       | - Poraaminen metalliin: Standardisarja EN 62841                               |
| TT 15:                       | - Poraaminen metalliin: Epävarmuus (melu) K 5,00 dB                           |
| TT 16:                       | - Poraaminen metalliin: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s <sup>2</sup>           |
| TT 17:                       | - Poraaminen metalliin: A-painotettu äänenpainetaso Lp 73,00 dB(A)            |
| TT 18:                       | - Poraaminen metalliin: A-painotettu äänentehotaso Lw 84,00 dB(A)             |
| TT 19:                       | - Ruuvaus: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 2,50 m/s <sup>2</sup>              |
| TT 20:                       | - Ruuvaus: Standardisarja EN 62841                                            |
| TT 21:                       | - Ruuvaus: Epävarmuus (melu) K 5,00 dB                                        |
| TT 22:                       | - Ruuvaus: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s <sup>2</sup>                        |
| TT 23:                       | - Ruuvaus: A-painotettu äänenpainetaso Lp 73,00 dB(A)                         |
| TT 24:                       | - Ruuvaus: A-painotettu äänentehotaso Lw 84,00 dB(A)                          |

Versio: Runko ilman akkuja/laturia

Voimakas, monipuolinen, 4-vaihteinen akkuiskuporakone jokaiseen työtehtävään. TPC on äärimmäisen lujatekoinen ja se tarjoaa harjattoman EC-TEC-moottorin ansiosta suuren kuormituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Monet erilaiset vaihtopäät ja sopivat lisätarvikkeet tekevät QUARDRIVE-mallista ylivertaisen iskuporaruuvinvääntimen mitä erilaisimpiin tehtäviin. KickbackStop turvaa ranteen äkillisessä jumittumistilanteessa



# Festool TPC 18/4 I-Basic-Set

---

- Puukoolausten ja runkojen rakentaminen
  - Ovien ja ikkunoiden asennus
  - Poraus- ja ruuvaustyöt puuhun, metalliin ja muoviin
  - Maks. 10x300 mm:n ruuvit puuhun
  - Poraus maks. 70 mm:n vahvuiseen puuhun sylinteriporanterillä
  - Iskuporaus tiileen tai kiviseinään
  - Suuri voima paksujen ruuvien kiinnittämiseen ja suurten reikien poraamiseen, suuri nopeus ohuiden ruuvien kiinnittämiseen ja pienten reikien poraamiseen
  - QUADRIVE-mallin 4 vaihdetta tarjoavat sopivan välityksen jokaiseen työtilanteeseen: 1. vaihteen 50 Nm:n vääntömomentti tehokkaaseen ruuvaamiseen ja 4. vaihteen 3.600 r/min nopeus tarkkaan poraamiseen
  - Voimakas, harjaton ja pitkäikäinen EC-TEC-moottori
  - Vahva 4-portainen metallivaihteisto
  - FastFix-liitäntä mahdollistaa nopean ja työkaluitta tehtävän vaihdon poraus-, ruuvaus-, kulmaporaus- ja kulmaruuvaustöiden välillä
  - Ruuvikärkikasetti BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE on jo valmiiksi mukana
- toimituslaajuudessa: ruuvikärki PZ 2 50 mm CE, ruuvikärki TX 20 50 mm CE, ruuvikärki TX 25 50 mm CE, ruuvikärki TX 30 50 mm CE, ruuvikärki TX 40 50 mm CE, metalliporanterä D6 HSS CE