



Festool TDC 18/4 5,0/4,0 I-Plus



Tuote

Tuotekoodi: 300453
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Jännite:	18V
Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Akun jännite 18 V
TT 2:	- Vaihteet 4
TT 3:	- Kuormittamaton kierros-luku 1./2. vaihte 0 - 500/0 - 800 min ⁻¹
TT 4:	- Kuormittamaton kierros-luku 3./4. vaihte 0 - 2350/0 - 3600 min ⁻¹
TT 5:	- Porausreikä Ø puu/teräs 70/13 mm
TT 6:	- Vääntömomentin säätö 1./2. vaihte 2 - 20/2 - 20 Nm
TT 7:	- Maks. vääntömomentti puu/teräs 50/75 Nm
TT 8:	- Poraistukan aukeama 1,5 - 13 mm
TT 9:	- Kapasiteetti 4,0/5,0 Ah
TT 10:	- Teknologia Bluetooth®
TT 11:	- Tuotteen paino 1,30 kg
TT 12:	- Käyttövoima Akku
TT 13:	- Poraaminen metalliin: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 3,00 m/s ²
TT 14:	- Poraaminen metalliin: Standardisarja EN 62841
TT 15:	- Poraaminen metalliin: Epävarmuus (melu) K 5,00 dB
TT 16:	- Poraaminen metalliin: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s ²
TT 17:	- Poraaminen metalliin: A-painotettu äänenpainetaso Lp 73,00 dB(A)
TT 18:	- Poraaminen metalliin: A-painotettu äänentehotaso Lw 84,00 dB(A)
TT 19:	- Ruuvaus: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 2,50 m/s ²
TT 20:	- Ruuvaus: Standardisarja EN 62841
TT 21:	- Ruuvaus: Epävarmuus (melu) K 5,00 dB
TT 22:	- Ruuvaus: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s ²
TT 23:	- Ruuvaus: A-painotettu äänenpainetaso Lp 73,00 dB(A)
TT 24:	- Ruuvaus: A-painotettu äänentehotaso Lw 84,00 dB(A)
Versio:	Sisältää akun/laturin

Voimakas ja monipuolinen akkuruuvinväännin puu- ja metallitöihin. TDC on lujatekoinen ja tarjoaa harjattoman harjattoman EC-TEC-moottorin ansiosta suuren kuormituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Saatavilla erilaisia vaihtopäitä ja sopivia lisätarvikkeita mitä erilaisimpiin tehtäviin. KickBackStop minimoi tapaturmariskit.



Festool TDC 18/4 5,0/4,0 I-Plus

- Puukoolausten ja runkojen rakentaminen
- Ovien ja ikkunoiden asennus
- Poraus- ja ruuvaustyöt puuhun, metalliin ja muoviin
- Maks 10x300 mm:n ruuvit puuhun
- Poraus maks. 70 mm:n vahvuiseen puuhun sylinteriporanterillä
- Suuri voima paksujen ruuvien kiinnittämiseen ja suurten reikien poraamiseen, suuri nopeus ohuiden ruuvien kiinnittämiseen ja pienten reikien poraamiseen
- Tehokuuden takaa huippuvoimakas, harjaton ja pitkäikäinen EC-TEC-moottori
- Kestävä 4-portainen metallivaihteisto; 1. vaihteen 50 Nm:n vääntömomentti
- tehokkaaseen ruuvaamiseen ja 4. vaihteen 3.600 r/min nopeus tarkkaan poraamiseen
- FastFix-liitäntä mahdollistaa nopean ja ilman työkaluja tehtävän vaihdon poraus-, ruuvaus-, kulmaporaus- ja kulmaruuvaustöiden välillä.
- Syvyysvaste ja epäkeskoistukka mahdollistavat lisäksi säädetyn syvyyden ja reunan lähellä ruuvaamisen
- Suurta tehoa vaativiin töihin sopiva 4,0 Ah Li-HighPower Compact -akku tarjoaa suuren suorituskäytön, kompaktin koon ja kevyen painon optimaalisen yhdistelmän. Kun tarvitaan huippuluokan suorituskäytönä, tällöin 5,0 Ah:n akku on oikea valinta erityisen raskaisiin poraus- ja ruuvaustöihin. Kattava takuu: kaiken kattava Festool Service -takuu koskee luonnollisesti myös akkua
- Työkohteen optimaalinen valaisu erikseen kytkettävällä LED-valolla - sitä voi ohjata myös Work-sovelluksen kautta