



Festool TPC 18/4 5,0/4,0 I-Plus



Tuote

Tuotekoodi: 300454
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Jännite:	18V
Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Akun jännite 18 V
TT 2:	- Vaihteet 4
TT 3:	- Kuormittamaton kierrosluku 1./2. vaihde 0 - 500/0 - 800 min ⁻¹
TT 4:	- Kuormittamaton kierrosluku 3./4. vaihde 0 - 2350/0 - 3600 min ⁻¹
TT 5:	- Maks. iskuluku 57600,00 min ⁻¹
TT 6:	- Porausreikä Ø puu/teräs 70/13 mm
TT 7:	- Porausalkaisija tiiliseinään 10,00 mm
TT 8:	- Vääntömomentin säätö 1./2. vaihde 2 - 20/2 - 20 Nm
TT 9:	- Maks. vääntömomentti puu/teräs 50/75 Nm
TT 10:	- Poraistukan aukeama 1,5 - 13 mm
TT 11:	- Kapasiteetti 4,0/5,0 Ah
TT 12:	- Teknologia Bluetooth®
TT 13:	- Tuotteen paino 1,30 kg
TT 14:	- Käyttövoima Akku
TT 15:	- Poraaminen metalliin: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 3,00 m/s ²
TT 16:	- Poraaminen metalliin: Standardisarja EN 62841
TT 17:	- Poraaminen metalliin: Epävarmuus (melu) K 5,00 dB
TT 18:	- Poraaminen metalliin: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s ²
TT 19:	- Poraaminen metalliin: A-painotettu äänenpainetaso Lp 73,00 dB(A)
TT 20:	- Poraaminen metalliin: A-painotettu äänentehotaso Lw 84,00 dB(A)
TT 21:	- Ruuvaus: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 2,50 m/s ²
TT 22:	- Ruuvaus: Standardisarja EN 62841
TT 23:	- Ruuvaus: Epävarmuus (melu) K 5,00 dB
TT 24:	- Ruuvaus: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s ²
TT 25:	- Ruuvaus: A-painotettu äänenpainetaso Lp 73,00 dB(A)
TT 26:	- Ruuvaus: A-painotettu äänentehotaso Lw 84,00 dB(A)
Versio:	Sisältää akun/laturin

Voimakas ja monipuolinen, 4-vaihteinen akkukuporakone. Olipa kyse sitten poraamisesta puuhun, metalliin tai erikseen kytkettävällä aksiaali-iskulla myös kiviseinään: TPC on äärimmäisen lujatekoinen ja se tarjoaa harjattoman EC-TEC-moottorin ansiosta suuren kuormituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Saatavilla useita erilaisia vaihtopäitä ja lisätarvikkeita joiden ansiosta laite soveltuu moneen erilaiseen tehtävään. KickBackStop mimimoi tapaturmariskin.



Festool TPC 18/4 5,0/4,0 I-Plus

- Puukoolausten ja runkojen rakentaminen
- Ovien ja ikkunoiden asennus
- Poraus- ja ruuvaustyöt puuhun, metalliin ja muoviin
- Maks. 10x300 mm:n ruuvit puuhun
- Poraus maks. 70 mm:n vahvuiseen puuhun sylinteriporanterillä
- Iskuporaus tiileen tai kiviseinään
- Suuri voima paksujen ruuvien kiinnittämiseen ja suurten reikien poraamiseen, suuri nopeus ohuiden ruuvien kiinnittämiseen ja pienten reikien poraamiseen
- Vahva 4-portainen metallivaihteisto. Ehdottoman turvallinen hankinta kaiken kattavan Festool Service -takuun ansiosta
- Erikseen kytkettävä aksiaali-isku poraamiseen kiviseinään
- 4 vaihdetta tarjoavat sopivan välityksen jokaiseen työtilanteeseen: 1. vaihteen 50 Nm:n vääntömomentti tehokkaaseen ruuvaamiseen ja 4. vaihteen 3.600 r/min nopeus tarkkaan poraamiseen
- FastFix-liitäntä mahdollistaa nopean ja työkalulta tehtävän vaihdon poraus-, ruuvaus-, kulmaporaus- ja kulmaruuvastöiden välillä
- Syvyysvaste ja epäkeskoistukka mahdollistavat lisäksi säädetyn syvyyden ja reunan lähellä ruuvaamisen
- Suurta tehoa vaativiin töihin sopiva 4,0 Ah Li-HighPower Compact -akku tarjoaa suuren suorituskyvyn, kompaktin koon ja kevyen painon optimaalisen yhdistelmän. Kun tarvitaan huippuluokan suorituskyyä, tällöin 5,0 Ah:n akku on oikea valinta erityisen raskaisiin poraus- ja ruuvaustöihin. Kattava takuu: kaiken kattava Festool Service -takuu koskee luonnollisesti myös akku
- Työkohteen optimaalinen valaisu erikseen kytkettävällä LED-valolla – sitä voi ohjata myös Work-sovelluksen kautta