



Festool Akkujärjestelmäimuri



Tuote

Tuotekoodi: 300475
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Akun jännite 2 x 18 V

TT 2: - Maks. tilavuusvirtaus 2400,00 l/min

TT 3: - Maks. alipaine 18000,00 Pa

TT 4: - Suodatuspinta-ala 5357,00 cm²

TT 5: - Säiliön/pölypussin maks. tilavuus 4,5/3,5 l

TT 6: - Mitat (p x l x k) 396 x 297 x 307 mm

TT 7: - Pölyluokka M

TT 8: - Kapasiteetti 4,00 Ah

TT 9: - Käyntiaika 2 x 4,0 Ah 14 - 25 min

TT 10: - Käyttövoima Akku

TT 11: - Teknologia Bluetooth®

TT 12: - Tuotteen paino 6,00 kg

TT 13: - Pölynpoisto: A-painotettu äänenpainetaso Lp 65,00 dB(A)

Versio: Sisältää akun/laturin

• Kompakti ja kevyt akkuimuri poistaa pölyn tehokkaasti ja sen voi liittää muihin Festool-akkutyökaluihin. Akkutyökalun ja imurin yhteistoiminta varmistetaan Bluetooth® Autostartilla tai käteväällä kauko-ohjaimella. 36 V:n turbiiniin ja kahden 18 V:n akun ansiosta akkuimurissa on suuri imuvoima, joka mahdollistaa pölyluokan M purujen imuroinnin ja pölyttömän työskentelyn ilman pistorasiaa.

- Tehokas 36 V: turbiini tuottaa yhtä suuren tehon kuin johdollinen imuri
- Pölynpoisto pistorasiaa tarvitsematta kahdella 18 V:n (4,0 Ah) akulla
- Helppo kuljettaa kompaktin koon ja kevyen painon ansiosta
- Kolmiportainen imutehon säätö
- Neljän akun ja TCL 6 DUO -pikalaturin avulla pystyt tekemään useimmat akkutyökaluilla suoritettavat työt keskeytyksittä loppuun asti
- Imurin käynnistys Bluetooth® akun tai kauko-ohjaimen kautta
- Terveellinen työskentely: 99,9% suodatusaste pölyluokassa M
- Bluetooth® toiminto kauko-ohjauksella tapahtuvaan imurin käynnistämiseen akkutyökalujen yhteydessä
- Soveltuu vain kuivaimurointiin
- Pölylaaduille, joita koskeva raja-arvo on > 0,1mg/m³