



Festool Akkuimuri CTLC MINI I-Basic



Tuote

Tuotekoodi: 300476
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Akun jännite 2 x 18 V

TT 2: - Maks. tilavuusvirtaus 3100,00 l/min

TT 3: - Maks. alipaine 19000,00 Pa

TT 4: - Suodatuspinta-ala 3369,00 cm²

TT 5: - Säiliön/pölypussin maks. tilavuus 10/7,5 l

TT 6: - Mitat (p x l x k) 550 x 320 x 455 mm

TT 7: - Pölyluokka L

TT 8: - Käyntiaika 2 x 4,0 Ah 12 - 22 min

TT 9: - Käyntiaika 2 x 5,2 Ah 16 - 30 min

TT 10: - Käyntiaika 2 x 8,0 Ah 24 - 45 min

TT 11: - Käyttövoima Akku

TT 12: - Teknologia Bluetooth®

TT 13: - Tuotteen paino 10,00 kg

TT 14: - Pölynpoisto: A-painotettu äänenpainetaso Lp 67,00 dB(A)

TT 15: - Pölynpoisto: Epävarmuus (melu) K 3,00 dB

Versio: Runko ilman akkuja/laturia

• Kompakti akkuimuri CTLC MINI poistaa tehokkaasti pölyt ja sen voi liittää Festool-akkutyökaluihin. Akkutyökalun ja imurin yhteistoiminta varmistetaan Bluetooth® Autostartilla tai käteväällä kauko-ohjaimella.

- Tehokas 36V:n turbiini tuottaa yhtä suuren tehon kuin johdollinen imuri
- Pölynpoisto pistorasiaa tarvitsematta kahdella 18 V:n akulla
- Helppo kuljettaa kompaktin koon ja kevyen painon ansiosta
- Kolmiportainen imutehon säätö
- Neljän akun ja TCL 6 DUO -pikalaturin avulla pystyt tekemään useimmat akkutyökaluilla suoritettavat työt keskeytyksittä loppuun asti
- Imurin käynnistys tai Bluetooth® akun tai kauko-ohjaimen kautta
- Manuaalinen suodattimen puhdistus: varmistaa erinomaisen imuvoiman ja pölypussin optimaalisen täytön
- Terveellinen työskentely pölyluokassa L
- Bluetooth® toiminto kauko-ohjauksella tapahtuvaan imurin käynnistämiseen akkutyökalujen yhteydessä
- Akkutyökalujen pölynpoistopienissä ja lyhytaikaisissa hionta-, sahaus- ja poraustöissä
- Sopii erinomaisesti huolto- ja asennustöihin ja loppusiivoukseen
- Soveltuu märkä- ja kuivaimurointiin (märkäimuroinnissa käytettävä erityistä märkäsuodatinta)