



Festool CTLC MIDI I-Basic



Tuote

Tuotekoodi: 300477
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Akun jännite 2 x 18 V
TT 2: - Maks. tilavuusvirtaus 3100,00 l/min
TT 3: - Maks. alipaine 19000,00 Pa
TT 4: - Suodatuspinta-ala 3369,00 cm²
TT 5: - Säiliön/pölypussin maks. tilavuus 15/12,5 l
TT 6: - Mitat (p x l x k) 550 x 320 x 495 mm
TT 7: - Pölyluokka L
TT 8: - Käyntiaika 2 x 4,0 Ah 12 - 22 min
TT 9: - Käyntiaika 2 x 5,2 Ah 16 - 30 min
TT 10: - Käyntiaika 2 x 8,0 Ah 24 - 45 min
TT 11: - Käyttövoima Akku
TT 12: - Teknologia Bluetooth®
TT 13: - Tuotteen paino 10,20 kg
TT 14: - Pölynpoisto: A-painotettu äänenpainetaso Lp 67,00 dB(A)
TT 15: - Pölynpoisto: Standardisarja EN 60335-2-69
TT 16: - Pölynpoisto: Epävarmuus (melu) K 3,00 dB

Versio: Runko ilman akkuja/laturia

• Kompakti ja kevyt akkuimuri poistaa pölyn tehokkaasti ja sen voi liittää muihin Festool-akkutyökaluihin. Akkutyökalun ja imurin yhteistoiminta varmistetaan Bluetooth® Autostartilla tai käteväällä kauko-ohjaimella. 36 V:n turbiinin ja kahden 18 V:n akun ansiosta akkuimurissa on suuri imuvoima, terveellistä työskentelyä pölyluokassa L.

- Tehokas 36 V: turbiini tuottaa yhtä suuren tehon kuin johdollinen imuri
- Pölynpoisto pistorasiaa tarvitsematta kahdella 18 V:n (4,0/5,2/8,0 Ah) akulla
- Helppo kuljettaa kompaktin koon ja kevyen painon ansiosta
- Kolmiportainen imutehon säätö
- Neljän akun ja TCL 6 DUO -pikalaturin avulla pystyt tekemään useimmat akkutyökaluilla suoritettavat työt keskeytyksittä loppuun asti
- Imurin käynnistys Bluetooth® akun tai kauko-ohjaimen kautta
- Manuaalinen suodattimen puhdistus: varmistaa erinomaisen imuvoiman ja pölypussin optimaalisen täytön
- Terveellinen työskentely: pölyluokassa L
- Bluetooth® toiminto kauko-ohjauksella tapahtuvaan imurin käynnistämiseen akkutyökalujen yhteydessä
- Manuaalisella suodattimen ja pölypussin puhdistuksella
- Akkutyökalujen pölynpoisto asennuskohteissa pienissä ja lyhytaikaisissa hionta-, sahaus- ja poraustöissä
- Soveltuu märkä- ja kuivaimurointiin (märkäimuroinnissa käytettävä erityistä märkäsuodatinta
- Sopii erinomaisesti huolto- ja asennustöihin ja loppusiivoukseen