



# Festool TS 60 KEBQ-Plus-FS



## Tuote

Tuotekoodi: 300488  
Design: FESTOOL

## Tekniset tiedot

TT 1:	- Ottoteho 1 500 W
TT 2:	- Kuormittamaton kierrosnopeus 3 000 - 6 800 min <sup>-1</sup>
TT 3:	- Sahanterän Ø 168,00 mm
TT 4:	- Kulma-alue -1 - 47 °
TT 5:	- Leikkaussyvyys 0 - 62 mm
TT 6:	- Leikkaussyvyys kun 45° 45 mm
TT 7:	- Pölynpoistoliitäntä Ø 27/36 mm
TT 8:	- Liitosjohdon pituus 4,00 m
TT 9:	- Tuotteen paino 4,80 kg
TT 10:	- Käyttövoima Verkkovirta
TT 11:	- Puun sahaaminen: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 2,50 m/s <sup>2</sup>
TT 12:	- Puun sahaaminen: A-painotettu äänenpainetaso Lp 90,00 dB(A)
TT 13:	- Puun sahaaminen: Epävarmuus (melu) K 3,00 dB
TT 14:	- Puun sahaaminen: A-painotettu äänentehotaso Lw 101,00 dB(A)
TT 15:	- Puun sahaaminen: Standardisarja EN 62841
TT 16:	- Puun sahaaminen: Epävarmuus (tärinä) K 1,50 m/s <sup>2</sup>

Luokkansa monipuolisin saha sopii koko Festool -sahausjärjestelmään ja 60 mm:n sahausvyöhykkeen ansiosta ensiluokkaiset työtulokset ovat taattu.

- Ainutlaatuinen KickBackStop vähentää loukkaantumisvaaraa, koska se estää takaiskun sahatessa tai kun terä upotetaan työkappaleeseen
- EC-TEC-moottori ja ohuet sahanterät mahdollistavat nopean ja vaivattoman työskentelyn
- Mahdollista yhdistää ennestään tuttuihin ohjainkiskoihin ja nyt myös FSK-katkaisukiskoihin
- Helppo, täsmällinen ja toistotarkka jiirisahaus -1...47° jiirikulmalla
- FastFix-karajarru ja nerokkaan kompakti rakenne tekevät sahanterän vaihtamisesta erittäin helppoa
- Hyvä näkyvyys sahanterään läpinäkyvän ja siirrettävän levyn ansiosta
- Harjattomat EC-TEC-moottorit ovat äärimmäisen tehokkaita ja käytännössä huoltovapaita

- Käyttökohteet mm: upotussahaukset jopa 60 mm syvyyteen, sisäovien lyhentäminen mittaan, ovien ja keittiötasojen aukkojen sahaaminen, levy materiaalien katkaisu (lastulevy sekä viilutetut ja muovipinnoitetut levyt), katkaisut FSK-katkaisukiskolla, laajentumissaumojen tekeminen parkettilattiaa ja varjosaumojen tekeminen