



OPTIdrill DX15V/230V/1PH



Tuote

Tuotekoodi:	300502
Design:	Optimum

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
TT 1:	- Sähköliitântäteho: 230 V / 1-vaihe ~50 Hz
TT 2:	- Moottorin teho: 850 W
TT 3:	- Porausteho teräkseen (S235JR): Ø 15 mm
TT 4:	- Jatkuva porausteho teräkseen (S235JR): Ø 12 mm
TT 5:	- Karaholkin liike: 60
TT 6:	- Karan kiinnike: MT 2
TT 7:	- Kita 235 mm
TT 8:	- Karanopeudet: 100-3000 rpm
TT 9:	- Elektroninen nopeudensäätö
TT 10:	- Työalue pituus x leveys 290 x 290 mm
TT 11:	- T-uran koko/etäisyys/määrä 10 mm/ 100 mm / 2
TT 12:	- Porauspöydän pyöriminen 360°
TT 13:	- Etäisyys istukka -porauspöytä 98-375 mm
TT 14:	- Pylvään halkaisija Ø 60 mm
TT 15:	- Pituus x leveys x korkeus 425x 475 x 980 mm
TT 16:	- Nettopaino 66 kg

Pöytäporakone portaattomalla pyörimisnopeuden säädöllä

- Paras mahdollinen voimansiirto alumiinihihnapyörien ansiosta
- Koteloon integroitu suurikontrastinen digitaalinen LED-nopeusnäyttö, nopeuden säätö potentiometrillä
- Lian- ja vedenkestävä kalvonäppäimistö, joka on helppo pitää puhtaana
- Hätäpysäytyspainike
- Poran kara varustettu tarkkuuskuulalaakereilla
- Korkealaatuinen OPTIMUM-pikakiinnitysistukka vakiovarusteena
- Taattu samankeskisyys alle 0,03 mm porakaran holkista mitattuna
- Korkeussäädettävä istukan suojus mikrokytkimellä
- Tarkkuustyöstetty vankka porauspöytä, jossa on yhdensuuntaiset T-urat
- Paksuseinäinen valettu pylväs takaa suuren voimanottokyvyn ja vakauden
- Vankka pohjalevy, takaa tiheästi rimoitettu
- EMC-suodatinluokka C2
- Porauspöydän korkeuden säätö hammastangon avulla