



OPTIdrill DX17V/230V/1PH



Tuote

Tuotekoodi: 300503
Design: Optimum

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää

TT 1: - Sähköliitintä 230 V / 1-vaihe ~50 Hz

TT 2: - Moottorin teho 1,0 kW

TT 3: - Porausheho teräkseen (S235JR) $\varnothing$ 16 mm

TT 4: - Jatkuva porausheho teräkseen (S235JR) $\varnothing$ 13 mm

TT 5: - Karaholkin liike 60 mm

TT 6: - Karan kiinnike MT 2

TT 7: - Kita 235 mm

TT 8: - Karanopeudet 50-4000 rpm

TT 9: - Nopeuksien määrä: elektroninen nopeudensäätö

TT 10: - Työalueen pituus x leveys 290 x 290 mm

TT 11: - T-uran koko/etäisyys/määrä 10 mm / 100 mm / 2

TT 12: - Porauspyödyän pyöriminen 360°

TT 13: - Etäisyys istukka - porauspyödyä 98-315 mm

TT 14: - Pylvään halkaisija $\varnothing$ 60 mm

TT 15: - Pituus x leveys x korkeus 425 x 481 x 910 mm

TT 16: - Nettopaino 73 kg

Pöytäporakone hienomekaniikoille portaattomalla pyörimisnopeuden säädöllä.

- Paras mahdollinen voimansiirto alumiinihihnapyörien ansiosta
- Häätäpysäytyspainike
- Poran kara varustettu tarkkuskuulalakeilla
- Taattu samankeskisyys alle 0,03 mm porakaran holkista mitattuna
- Lian- ja vedenkestävä, helposti puhdistettava kalvonäppäimistö
- Porauspään integroitu häikäisemätön LED-valo oikealla ja vasemmalla, ei häiritseviä varjoja
- Korkeussäädettävä istukan suojus mikrokytkimellä takaa parhaan mahdollisen suojan
- Tarkkuustyöstetty porauspyödyä, jossa on yhdensuuntaiset T-urat, tarkasti työstetty pinta
- Kääntyvä porauspyödyä
- Vankka pohjalevy, jossa yhdensuuntaiset T-urat
- Poraus/kierteitys-toimintatilojen valikko-ohjattu käyttö
- Kierteitystila
- Kielen valinta näyttökentässä, valinnaisesti DE-EN-FR-RU
- Digitaalinen referenssipiste
- Digitaalinen osalaskuri
- Äänimerkki, kun porausvyvyys on saavutettu
- Alennettu nopeus kierteytystilassa