



Festool TXS 18-Basic



Tuote

Tuotekoodi: 300816
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Akun jännite 18 V
TT 2: - Vaihteet 2
TT 3: - Kuormittamaton kierrosluku 1./2. vaihde 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹
TT 4: - Porausreikä Ø puu/teräs 35/10 mm
TT 5: - Vääntömomentin säätö 1./2. vaihde 1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
TT 6: - Maks. vääntömomentti puu/teräs 22/40 Nm
TT 7: - Poraistukan aukeama 1 - 10 mm
TT 8: - Käyttövoima Akku
TT 9: - Tuotteen paino 0,70 kg
TT 10: - Kuljetuspaino varusteineen 3,20 kg
Versio: Runko ilman akkua/laturia

18 V:n kompakti ruuvinväännin on tehokas apu monipuolisiin työtehtäviin. Klassinen T-muoto mahdollistaa helpon käsittelyn ja lyhyen etäisyyden työkappaleeseen ja lukuisat vaihtopäät vastaavat kaikkiin haasteisiin. FastFix -liitäntä ja CENTROTEC-järjestelmä takaavat käyttötarvikkeiden nopean vaihdon. Erinomainen ergonomia ja vähäinen paino takaavat helpon poraamisen ja ruuvaamisen. Nopea ja työkaluita tehtävä vaihto poraus-, ruuvaus-, kulmaporaus- ja kulmaruuvaustöiden välillä FastFix-liitännän ansiosta. Syvyysvasteet ja epäkesko-osa mahdollistavat lisäksi säädetyn syvyisen ja reunan lähellä ruuvaamisen.

- Harjaton EC-TEC-moottori
 - 13-portainen vääntömomentin säätö kaikkeen ruuvaukseen
- Pääkäyttökohteet:
- Huonekalu-, hela- ja keittiöasennukset
 - Jalkalistojen, rasioiden, lamppujen ja verhojen asennus
 - Sisustus
 - Julkisivuverhousten ja terassilautoitusten valmistus
 - Kevyet tai keskiraskaat poraus- ja ruuvaustyöt puuhun, metalliin ja muoviin
 - Maks. 6x240 mm:n ruuvit puuhun
 - Poraus maks. 35 mm:n vahvuiseen puuhun sylinteriporanterillä