



Euroboor Magneettiporakone



Tuote

Tuotekoodi: 301120
Design: Euroboor

Tekniset tiedot

TT 1:	- Jännite 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
TT 2:	- Kara (Weldon) MT3 19,05 mm
TT 3:	- Kierrosnopeus kuormitettuna (I) 60 - 275 rpm / (II) 100 - 500 rpm
TT 4:	- Kierrosnopeus (ilman kuormitusta) (I) 60 - 275 rpm / (II) 100 - 500 rpm
TT 5:	- Kierteytys M3 - M20
TT 6:	- Kierukkapora Ømm 1 - 23 mm
TT 7:	- Kokonaisteho 1700 W
TT 8:	- Korkeus 523 - 693 mm
TT 9:	- Kärkiupotin Ømm 10 - 60 mm
TT 10:	- Leveys 210 mm
TT 11:	- Magneetti (P x L x K) 266 x 239 x 82 mm
TT 12:	- Magneetinpitovoima 860 kg
TT 13:	- Paino 16 kg
TT 14:	- Pituus 320 mm
TT 15:	- Reikäjyrsin Ømm 12 - 55 mm
TT 16:	- Syöttöliike 170 mm
TT 17:	- Syöttöteho 1600 W

Kysy hinta ja lisätiedot mynnistämme! Tulemme mielellämme esittelemään Euroboor-koneita edustajan kanssa

Magneettiporakone putkijalalla TUBE.55S+/T Ø 12 - 55 mm / 16 kg. Sopii sekä levy- että putkimateriaaleille. Vahvan pidon jopa ohuessa, 3mm:n teräksessä takaa patentoitu matalan magneettikentän tekniikka. Kone mukautuu mihin tahansa putkeen, jonka koko on Ø 80 mm tai suurempi ja leikkaa 55 mm syvyyteen asti.

- Integroitu työkalun jäähdytys ja voitelu
- Vähäinen värinä
- Käännettävät kahvat, joiden avulla voit vaihtaa syöttökahvojen käyttöpuolta ahtaissa tiloissa
- Tarkka korkeudensäätö ehkäisee kulumista sekä huollontarvetta