Euroboor Magneettiporakone



Tuote	
Tuotekoodi:	301130
Design:	Euroboor

Tekniset tiedot	
TT 1:	- Jännite 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
TT 2:	- Kara (Weldon) 19,05 mm
TT 3:	- Kierrosnopeus kuormitettuna 400 rpm
TT 4:	- Kierrosnopeus (ilman kuormitusta) 700 rpm
TT 5:	- Kierukkapora Ømm 1 - 14 mm
TT 6:	- Kokonaisteho 1100 W
TT 7:	- Korkeus 165 mm
TT 8:	- Kärkiupotin Ømm 10 - 40 mm
TT 9:	- Leveys 135 mm
TT 10:	- Magneetti (P x L x K) 160 x 80 x 37 mm
TT 11:	- Magneetinpitovoima 1200 kg
TT 12:	- Paino 10,3 kg
TT 13:	- Pituus 310 mm
TT 14:	- Poraus nurkassa (keskeltä reunalle) 0˚ - 50 mm, 90˚ - 53 mm, 45˚ - 60 mm
TT 15:	- Reikäjyrsin Ømm 12 - 36 mm
TT 16:	- Syöttöliike 40 mm
TT 17:	- Syöttöteho 1050 W

Kysy hinta ja lisätiedot myynnistämme! Tulemme mielellämme esittelemään Euroboor-koneita edustajan kanssa

Markkinoiden matalin magneettiporakonemalli! Korkeus vain 165 mm. Kone soveltuu erityisesti poraamiseen paikoissa, joissa on rajoitettu korkeus, esimerkkinä H-profiilit, teräsrakenteet, levyt ja muut profiilit. Koneessa on erittäin voimakas magneetti, terän pikakiinnitysjärjestelmä ja kätevä lukitus/vapautusräikkä vasen- ja oikeakätiseen käsittelyyn. Koneessa on yksivaihteinen vaihteisto, integroitu työkalun jäähdytys ja voitelu, voimakas kaksikääminen CNC-koneistettu magneetti, integroitu moottorikaapeli, harjallisen moottorin kulumisindikaattori, automaattinen virrankatkaisu, ylijännitesuoja sekä jännitteenvaihtelusuoja. Lisäturvallisuutta tuo GYRO-TEC-gyroskooppinen anturi, joka havaitsee epätoivotun liikkeen ja sammuttaa koneen automaattisesti.