



Euroboor Magneettiporakone



Tuote

Tuotekoodi: 301131
Design: Euroboor

Tekniset tiedot

TT 1:	- Jännite 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
TT 2:	- Kara (Weldon) MK2 3/4" (19,05 mm)
TT 3:	- Kierrosnopeus kuormitettuna I 250 rpm II 460 rpm
TT 4:	- Kierrosnopeus (ilman kuormitusta) I 100 - 280 rpm II 185 - 530 rpm
TT 5:	- Kierteytys M3 - M20
TT 6:	- Kierukkapora Ømm 1 - 23
TT 7:	- Kokonaisteho 1375 W
TT 8:	- Korkeus 385 - 540 mm
TT 9:	- Kärkiupotin Ømm 10 - 55
TT 10:	- Leveys 210 mm
TT 11:	- Magneetti (P x L x K) 170 x 85 x 48 mm
TT 12:	- Magneetinpitovoima 1850 kg
TT 13:	- Paino 13,5 kg
TT 14:	- Pituus 320 mm
TT 15:	- Reikäjyrsin Ømm 12 - 50
TT 16:	- Syöttöliike 170 mm
TT 17:	- Syöttöteho 1250 W

Kysy hinta ja lisätiedot myynnistämme! Tulemme mielellämme esittelemään Euroboor-koneita edustajan kanssa

Euroboor ECO.50+/T - magneettijalkaporakone suunnanvaihdolla soveltuu poraamiseen sekä kierteytykseen. Magneettijalkaporakoneessa on tehokas kaksivaihteinen moottori sekä nopeudensäätö, integroitu työkalun jäähdytys ja voitelu, irtokara MK2, voimakas kaksikääinen CNC-koneistettu magneetti, ylikuumenemissuoja, LED-indikaattori magneetille sekä erittäin tarkka korkeudensäätö. Koneessa on GYRO-TEC turvaominaisuus, joka sammuttaa koneen moottorin automaattisesti, jos se tunnistaa äkillisen tai ei-toivotun liikkeen.