



Euroboor Magneettiporakone



Tuote

Tuotekoodi: 301132
Design: Euroboor

Tekniset tiedot

TT 1:	- Jännite 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
TT 2:	- Kara (Weldon) MK3 3/4" (19,05 mm)
TT 3:	- Kierrosnopeus kuormitettuna I 60-275 rpm, II 100-500 rpm
TT 4:	- Kierrosnopeus (ilman kuormitusta) I 60 - 275 rpm, II 100 - 500 rpm
TT 5:	- Kierteytys M3 - M20
TT 6:	- Kierukapora Ømm 1 - 23 mm
TT 7:	- Kokonaisteho 1700 W
TT 8:	- Korkeus 490 - 660 mm
TT 9:	- Kärkiupotin Ømm 10 - 60 mm
TT 10:	- Leveys 305 mm
TT 11:	- Magneetti (P x L x K) 168 x 84 x 49 mm
TT 12:	- Magneetinpitovoima 1850 kg
TT 13:	- Paino 15,8 kg
TT 14:	- Pituus 345 mm
TT 15:	- Reikäjyrsin Ømm 12 - 55 mm
TT 16:	- Syöttöliike 170 mm
TT 17:	- Syöttöteho 1600 W

Kysy hinta ja lisätiedot myynnistämme! Tulemme mielellämme esittelemään Euroboor-koneita edustajan kanssa

Euroboor ECO.55S/TA - magneettijalkaporakone suunnanvaihdolla soveltuu poraamiseen sekä kiertetytykseen M20 asti. Automaattiporaus automaattisella palautustoiminnolla (reikäjyrsin). Koneessa on tehokas, kaksivaiheinen moottori öljyvoitelulla ja nopeudensäädöllä. Digitaalinen näyttö näyttää optimaalisen työkuorman ja älykäs käynnistystoiminto suojelee laitetta kulumiselta ja vikailoilta.

Integroitu työkalun jäähdytys ja voitelu, MK3 irtokara, voimakas kaksikääinen CNC-koneistettu magneetti, ylikuumentumissuoja sekä erittäin tarkka korkeudensäätö. Magneettijalkaporakoneen suojaustoiminnot tekevät koneesta erittäin turvallisen käyttäjälle ja suojaavat myös konetta: LED-indikaattori magneetille, työkuorman LED-indikaattorit, ylikuormitussuoja, ylikuumentumissuoja sekä automaattinen virrankatkaisu.