



Euroboor Magneettiporakone



Tuote

Tuotekoodi: 301133
Design: Euroboor

Tekniset tiedot

TT 1:	- Jännite 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
TT 2:	- Kara (Weldon) MK3 3/4" (19,05 mm)
TT 3:	- Kierrosnopeus kuormitettuna I 60 - 275 rpm, II 100 - 500 rpm
TT 4:	- Kierrosnopeus (ilman kuormitusta) I 60 - 275 rpm, II 100 - 500 rpm
TT 5:	- Kierukkapora Ømm 1 - 23 mm
TT 6:	- Kokonaisteho 1700 W
TT 7:	- Korkeus 452 - 622 mm
TT 8:	- Kärkiupotin Ømm 10 - 65 mm
TT 9:	- Leveys 200 mm
TT 10:	- Magneetti (P x L x K) 168 x 84 x 49 mm
TT 11:	- Magneetinpitovoima 1850 kg
TT 12:	- Paino 12.9 kg
TT 13:	- Pituus 320 mm
TT 14:	- Reikäjyrsin Ømm 12 - 60 mm
TT 15:	- Syöttöliike 170 mm
TT 16:	- Syöttöteho 1600 W

Kysy hinta ja lisätiedot myynnistämme! Tulemme mielellämme esittelemään Euroboor-koneita edustajan kanssa

Euroboor ECO.60S- magneettijalkaporakoneessa on kestävä öljyvoodeltava, kaksivaihteinen vaihteisto ja tehokas 1600 W moottori ylikuormitusuojalla. Koneen nopeudensäätö mahdollistaa tarkan ja helpon työskentelyn. Koneessa on kuumenemissuoja, automaattinen virrankatkaisu, LED-indikaattori magneetille, harjallisen moottorin kulumisindikaattori, ylijännitesuoja, jänniteenvaihtelusuoja, irtokara MK3 integroidulla työkalun jäähdytyksellä ja voitelulla, voimakas kaksikääinen CNC-koneistettu magneetti sekä erittäin tarkka korkeudensäätö. Koneessa on lisäturvana GYRO-TEC-gyroskooppinen anturi, joka havaitsee epätoivotun liikkeen ja sammuttaa koneen automaattisesti.