



Euroboor Magneettiporakone



Tuote

Tuotekoodi: 301134
Design: Euroboor

Tekniset tiedot

TT 1:	- Jännite 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
TT 2:	- Kara (Weldon) MK3 3/4" (19,05 mm)
TT 3:	- Kierrosnopeus kuormitettuna I 85 rpm II 152 rpm III 270 rpm IV 480 rpm
TT 4:	- Kierrosnopeus (ilman kuormitusta) I 42 - 110 rpm II 65 - 190 rpm III 140 - 400 rpm IV 220 - 620 rpm
TT 5:	- Kierteytys M3 - M30
TT 6:	- Kierukkapora Ømm 1 - 31,75 mm
TT 7:	- Kokonaisteho 2050 W
TT 8:	- Korkeus 510 - 710 mm
TT 9:	- Kärkiupotin Ømm 10 - 105 mm
TT 10:	- Leveys 310 mm
TT 11:	- Magneetti (P x L x K) 220 x 110 x 64 mm
TT 12:	- Magneetinpitovoima 3000 kg
TT 13:	- Paino 31 kg
TT 14:	- Pituus 365 mm
TT 15:	- Reikäjyrsin Ømm 12 - 100 mm
TT 16:	- Syöttöliike 260 mm
TT 17:	- Syöttöteho 1900 W

Kysy hinta ja lisätiedot myynnistämme! Tulemme mielellämme esittelemään Euroboor-koneita edustajan kanssa

ECO100S+/TD magneettiporakoneessa on ainutlaatuinen liikuteltava alusta, joka mahdollistaa koneen kääntymisen 30 ° molempiin suuntiin sekä liukumaan 15-20 mm eteen- ja taaksepäin. Koneella voi porata reikiä Ø 100 mm asti ja se soveltuu myös kierteytykseen. Koneessa on nopeudensäätö tarkkaan työskentelyyn, nelivaihteinen vaihteisto, momentinsäätö, irtokara MK3 integroidulla työkalun jäähdytyksellä ja voitelulla, ylikuumenemissuoja, voimakas kaksikäänne CNC-koneistettu magneetti sekä erittäin tarkka korkeudensäätö. Laitteessa on GYRO-TEC turvaominaisuus, joka sammuttaa koneen moottorin automaattisesti, jos se tunnistaa äkillisen tai ei-toivotun liikkeen.