



Euroboor Porajyrsin



Tuote

Tuotekoodi: 301135
Design: Euroboor

Tekniset tiedot

TT 1:	- Alusta (PxKxL) 300 x 21 x 140 mm
TT 2:	- Jännite 110-120 V / 60 Hz I 220-240 V / 50-60 Hz
TT 3:	- Kara (Weldon) MT3 19,05 mm
TT 4:	- Kierukkapora Ømm 1-13 mm (teräs ja kovat metallit) / 1-23 mm (muut metallit ja muovi)
TT 5:	- Kierrosnopeus kuormitettuna I 235 rpm II 415 rpm
TT 6:	- Kierrosnopeus (ilman kuormitusta) I 380 rpm II 690 rpm
TT 7:	- Kokonaisteho 1300 W
TT 8:	- Korkeus 442 - 590 mm
TT 9:	- Kärkiupotin Ømm 10 - 55 mm
TT 10:	- Leveys 200 mm
TT 11:	- Paino 9,9 kg
TT 12:	- Pitovoima 300 kg
TT 13:	- Pituus 430 mm
TT 14:	- Syöttöliike 170 mm
TT 15:	- Syöttöteho 1250 W
TT 16:	- Reikäjyrsin Ømm 12-30 mm (teräs ja kovat metallit)
TT 17:	- Reikäjyrsin Ømm 12-50 mm (muut metallit ja muovi)

Kysy hinta ja lisätiedot myynnistämme! Tulemme mielellämme esittelemään Euroboor-koneita edustajan kanssa

Ainutlaatuinen porajyrsin VAC50s+ on valmistettu erityisesti ei-magneettisille pinnoille. Laitteen voi kiinnittää lähes kaikkiin sileisiin pintoihin kuten alumiiniin, ruostumattomaan teräkseen, muoviin, komposiitteihin, messinkiin, pronssiin, sinkkiin, lyijyyn ja jopa kupariin, ainutlaatuisen tyhjiötekniikan avulla. Laitteessa on tehokas moottori kaksivaihteisella vaihteistolla joka varmistaa enregiatehokkaan, tasaisen ja nopean porauksen 50 mm:n maksimi halkaisijalla. Laitteessa on ylijännitesuoja sekä hiiliharjan kulumisen ilmainen.