



Kemppi MinarcMig 220 Auto



Tuote

Tuotekoodi:	301214
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz 230 V ±15 %
TT 2:	- Hitsausalue 20 A / 15 V ... 220 A / 28 V
TT 3:	- Kuormitettavuus 20 % ED 220 A
TT 4:	- Kuormitettavuus 60 % ED 160 A
TT 5:	- Kuormitettavuus 100 % ED 120 A
TT 6:	- Tyhjäkäyntijännite 70...75 V
TT 7:	- Langansyöttömekanismi 2-pyöräinen, yksimoottorinen
TT 8:	- Lankakelan paino (enintään) 5 kg
TT 9:	- Lankakelan paino (enintään) 5 kg
TT 10:	- Lankakelan halkaisija (enintään) 200 mm
TT 11:	- Sulake 16 A
TT 12:	- Käyttölämpötila -20 ... +40 °C
TT 13:	- Ulkomitat P x L x K 450 x 227 x 368 mm
TT 14:	- Paino (ilman varusteita) 13 kg
TT 15:	- Koteloitiluokka IP23
TT 16:	- Standardit IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
TT 17:	- EMC-luokka A
TT 18:	- Varastointilämpötila -40 ... +60 °C
TT 19:	- Suojakaasun paine (maks.) 0,5 MPa

Pieni ja kevyt hitsauskone isolla hitsausteholla!

Erinomainen hitsin laatu aina, hitsausteho 1-vaiheisesta 230 V:n sähköverkosta tarjoaa joustavuutta hitsauskohteissa, jotka vaativat paljon liikkumista. MinarcMig 220 Auto on helppokäyttöinen hitsauskone intuitiivisella käyttöliittymällä, koneen asetusten valinta ja hitsausparametrien säätö onnistuu kaikilta! AUTO-asetus hitsattavan materiaalin ja levyn paksuuden mukaan yksinkertaistaa hitsausprosessin asetuksia ja suoritusta, sekä parantaa hitsauksen laatua. Automaattisesti ja manuaalisesti valittavat hitsausasetukset ja mukautuva valokaaren säätöjärjestelmä takaa virheettömän hitsauslaadun ja tarkan sytyksen.

MinarcMig 220 Auto soveltuu eri materiaalien kuten teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsaukseen sekä kaarijuottoon CuSi-juotoslisälankojen kanssa.

MinarcMig 220 Auto on käyttövalmis ja pakettiin sisältyy Flexlite GC MIG -hitsauspoltin, jossa on polttimen kahvaan integroitu kaapelin taivutustuki ja ergonominen pistoolikahva, sekä maadoituskaapelin.

- Erinomainen hitsauslaatu ja tarkka valokaaren sytytys hitsaustilanteeseen mukautuvalla säädöllä.
- Aseta levyn paksuus ja hitsaa automaattitilassa hyödyntäen synergisen hitsausparametrien säädön helppoutta, nopeutta ja tarkkuutta.
- Automaattinen tai manuaalinen hitsaustehonsäätö
- Soveltuu Fe-, Fe FCW-, Ss, Al-hitsaukseen sekä CuSi kaarijuottoon, 1 kg:n ja 5 kg:n lankakelojen kanssa.
- Suuri graafinen taustavalaistu näyttö opastaa hämärässä.
- Soveltuu käytettäväksi pitkien jatko kaapeliin kanssa (jopa 100 m).
- Soveltuu sähköverkko- tai generaattorikäyttöön