



Festool KHC 18 EB-Basic



Tuote

Tuotekoodi: 301224
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Jännite:	18V
Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
TT 1:	- Akun jännite (nimellinen jännite) 18 V
TT 2:	- Kuormittamaton kierrosluku 0 - 980 min ⁻¹
TT 3:	- Iskuluku tyhjäkäynnillä 0 - 4.350 min ⁻¹
TT 4:	- Iskuenergia 2,60 J
TT 5:	- Maks. poraushalkaisija betoniin 26,00 mm
TT 6:	- Maks. poraushalkaisija teräkseen 13,00 mm
TT 7:	- Maks. poraushalkaisija puuhun 30,00 mm
TT 8:	- Teränsäkiinnitin SDS-Plus
TT 9:	- Poraistukan aukeama 1,5 - 13 mm
TT 10:	- Yhteensopiva akkujen kanssa, jotka kuuluvat sarjaan BP 18
TT 11:	- Käyttövoima Akku
TT 12:	- Tuotteen paino ilman tarvikkeita 2,70 kg
TT 13:	- Kuljetuspaino varusteineen 6,10 kg

KHC 18 akkuyhdistelmävasarassa on harjaton EC-TEC-moottori ja pneumaattinen iskukoneisto joiden ansiosta työkalu on lujatekoinen ja erittäin kestävä. 2,6 joulen iskuenergiaa takaa nopean työskentelyn. Eri käyttötapojen vaihto onnistuu hetkessä iskuporauksen, porauksen, ruuvaamisen ja piikkaamisen välillä vaihtamalla SDS-Plus-poraistukka pikaistukan tilalle. Lisätarvikkeena saatavilla pölynpoistolaite, jonka avulla vähennät pölyä.

- Voimakas: suorituskykyisen, harjattoman EC-TEC-moottorin ja pneumaattisen iskukoneiston ansiosta 2,6 joulen iskuenergia takaa nopean poraamisen ja tehokkaan piikkaamisen
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet: soveltuu iskuporaamiseen, piikkaamiseen ja iskuttomaan poraamiseen. Ruuvien kiristäminen ja avaaminen muuttamalla pyörimissuuntaa
- Monipuolinen: SDS-Plus- ja pikaistukka mahdollistavat mitä erilaisimpien käyttötarvikkeiden käytön
- Loppuun asti mietitty: syvyysvaste poraussyvyys tarkkaan säätöön, LED-valo optimaaliseen valaisuun ja telinekoukku luotettavaan kiinnitykseen
- Helppo pölynpoisto: käytännöllinen pölynpoistolaite (saatavana lisätarvikkeena) sopii jokaiseen käyttökohteeseen ja Festoolin nerokkaaseen pölynpoistojärjestelmään, johon sisältyy järjestelmäimuri
- Entistä turvallisempi: elektroninen KickbackStop minimoi loukkaantumisriskin, jos poranterä jumittuu äkillisesti. Käynnistysalpa estää koneen tahattoman käynnistymisen
- Vaivattomaan työskentelyyn: tärinänvaimennetun ja ergonomisen kahvan ansiosta
- Lujatekoinen: harjaton ja huoltovapaa EC-TEC-moottori takaa pitkän käyttöiän
- Pääkäyttökohteet:
 - Sopii ihanteellisesti maks. Ø 18 mm:n (enint. jopa Ø 26 mm) reikien iskuporaamiseen betoniin, kivimateriaaliin ja tiiliseiniin
 - Soveltuu myös kevyisiin piikkaustöihin, kuten rappauksen, pakkelin tai laattojen irrottamiseen; pienten läpivientien ja roilojen tekemiseen hiekkakiveen ja tiiliseiniin
 - Monipuoliset käyttömahdollisuudet vaihdettavien SDS-Plus- ja pikaistukoiden ansiosta. Tämän ansiosta se sopii erinomaisesti iskuporaamiseen, piikkaamiseen, iskuttomaan poraamiseen sekä ruuvaamiseen
 - Rakennuselementtien kiinnitys betoniin ja kiviseiniin kiinnitystarvikkeilla (Ø > 10 mm), esim. kiila-ankkureilla, betoniruuveilla
 - Telineiden, teräsosien ja puurakenteiden, esim. kynnysten ja pylväiden, kiinnitys
 - Alusrakenteiden, kattoripustusten ja muiden elementtien (Ø 5-10 mm) kiinnitys betoniin ja kiviseiniin
 - Keittiökaappien, seinähyllysten, äänieristuselementtien, kipsilevyjen ja jalkalistojen kiinnitys
 - Poraaminen ja ruuvaaminen ilman iskua, esim. poraaminen kaakeleihin
 - Poraaminen puuhun maks. Ø 30 mm:n terällä, teräkseen maks. Ø 13 mm:n terällä, sekä muihin materiaaleihin
 - Maks. Ø 68 mm rasioiden upotukseen kalkkihiekkakiveen ja tiiliseiniin
 - Pienten laasti-, rappaus- tai maalimäärien sekoittaminen vispilällä