



Kemppi Minarc T 223 ACDC GM +



Tuote

Tuotekoodi:	301273
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 viikkoa
TT 1:	- Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz 220...240 V ±10 %; 110...120 V ±10 %
TT 2:	- Sulake 16 A
TT 3:	- Generaattorin vähimmäisteho 8 kVA
TT 4:	- Kuormitettavuus (TIG) 20 % ED 220 A
TT 5:	- Kuormitettavuus (TIG) 40 % ED 130 A (@MV alajännitealue)
TT 6:	- Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED 170 A; 110 A (@MV alajännitealue)
TT 7:	- Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED 160 A; 90 A (@MV alajännitealue)
TT 8:	- Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED 170 A
TT 9:	- Kuormitettavuus (puikko) 40 % ED 90 A (@MV alajännitealue)
TT 10:	- Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED 130 A; 70 A (@MV alajännitealue)
TT 11:	- Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED 110 A; 60 A (@MV alajännitealue)
TT 12:	- Tyhjäkäyntijännite 95 V
TT 13:	- Hitsauspuikkojen koot 1,6...4,0 mm
TT 14:	- Hitsausvirta ja jännitealue, TIG @ 220-230 V 5 A / 8 V...220 A / 20 V
TT 15:	- Hitsausvirta ja jännitealue, TIG @ 110-130 V 5 A / 8 V...130 A / 16 V
TT 16:	- Hitsausvirta ja -jännitealue, puikko @ 220-230 V 15 A / 15 V...170 A / 34 V
TT 17:	- Hitsausvirta ja -jännitealue, puikko @ 110-130 V 15 A / 15 A... 90 A / 30 V
TT 18:	- Käyttölämpötila -20...+40 °C
TT 19:	- Ulkomitat P x L x K 520 x 250 x 379 mm
TT 20:	- Paino (ilman varusteita) 16.80 kg
TT 21:	- Kotelointiluokka IP23
TT 22:	- Standardit EN IEC 60974-1, -3, -10 IEC 61000-3-12 AS 6097.1 AS 1674.2
TT 23:	- EMC-luokka A
TT 24:	- Varastointilämpötila -40...+60 °C

Minarc T 223 ACDC on uusi 220 A yksivaiheinen AC/SC TIG -hitsauskone, jossa on sisäänrakennettu hitsien elektrolyysipuhdistusominaisuus. Kannettavalla monijännitehitsauskoneella onnistuu korkealaatuinen AC/DC-TIG-hitsaus ja ammattitasoinen hitsien peittaus. MAX WeldClean -elektrolyysipuhdistusprosessi on yksinkertainen ja helppo käyttää. Sähkövirran ja fosforihapon yhdistelmä poistaa tehokkaasti hapettumat ja värimuutokset, jonka lopputuloksena on puhdas ja korekalaatuinen hitsi. Minarc T 223 ACDC GM TIG -hitsauskoneessa on myös Auto Pulse -toiminto, vaihtovirtataajuudensäätö, muistikanavat sekä valikoima kaukosäädinvaihtoehtoja.

- Premium-luokan monijännitteinen tasa- ja vaihtovirralla toimiva TIG-hitsauskone, jossa on sisäänrakennettu hitsien peittautointo
- DC+ ja DC- -puikkohitsaus
- 220 A 20 % käyttösuhteella 230 V yksivaiheverkosta
- WeldClean-elektrolyysipuhdistusprosessi nopeuttaa hitsien jälkikäsittelyä
- Suuri LCD-näyttö
- Neljä muistikanavaa
- Auto Pulse -toiminto ja taajuuden säätö
- AC-balanssin säätö
- Kolme kuljetuskärryvaihtoehtoa
- Aseta parametrit etänä valinnaisella poltinkaukosäätimellä
- Ohjaa hitsausta langallisella FR41-jalkapoliinsäätimellä