



Festool CTH 26 EI



Tuote

Tuotekoodi: 301525
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

TT 1: -Ottoteho 350-1000 W
TT 2: -Maks.tilavuusvirtaus 3900 l/min
TT 3: -Maks.alipaine 24 000 Pa
TT 4: -Suodatuspinta-ala 6318cm²
TT 5: -Säiliön/pölypussin maks.tilavuus 26/24 l
TT 6: -Mitat 630 x 365 x 540 mm
TT 7: -Laitepistorasian maks.liitäntäteho 2400 W
TT 8: -Liitosjohdon pituus 7,5 m
TT 9: -Tuotteen paino ilman tarvikkeita 15,2 kg

Festool CT-imureissa on erinomainen imuteho kompaktin, huipputehokkaan turbiinin ansiosta ja imutehossa on 5-portainen säätömahdollisuus käyttökohteen mukaan. Imureissa on kiinteä Bluetooth-liitäntä, jolla voi käynnistää imurin automaattisesti akkutyökalun tai valinnaisen kauko-ohjaimen komennolla ja imurit ovat yhdistettävissä Festool sovellukseen. Antistaattisen imuletkun saa säilytettyä sisäänrakennetussa letkunjäätimessä. T-LOC-lukolla imuriin voi liittää Systainerin, esierottimen tai Workcenterin. AC-malleissa on entistä tehokkaampi, automaattinen suodattimen puhdistustoiminto.

- AUTOCLEAN: jatkuvasti suuri imuteho pääsuodattimen entistä tehokkaamman, automaattisen puhdistuksen ansiosta. Puhdistusväli (15, 30, 60 tai 120 sekuntia) voi säätää sovelluksen kautta. Täydellinen puhdistus jos suodatin on tukossa
- Suuret kääntyvät pyörät varmistavat helpon liikuteltavuuden ja jarru pitää imurin luotettavasti paikallaan
- Kosketusnäyttö imurin yksinkertaiseen ohjaukseen
- Imuletkun kartiomainen muoto estää takertumisen esteisiin ja varmistaa voimakkaan imutehon
- Sisäänrakennettu Bluetooth-teknologia käynnistää imurin automaattisesti Bluetooth-akun tai valinnaisen kauko-ohjaimen välityksellä
- T-LOC-toiminto mahdollistaa Systainerin helpon liittämisen järjestelmäimuriin
- Jatkuvasti erinomainen imuteho kompaktin, huipputehokkaan turbiinin ansiosta
- 5-portainen säätömahdollisuus imutehossa käyttökohteen mukaan