



Bosch GMC 600-15



Tuote

Tuotekoodi:	301812
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
TT 1:	- AC-jännite 600 V
TT 2:	- AC-jännitteen resoluutio 0,1 V
TT 3:	- Vaihtovirtajännitteen tarkkuus $\pm 1,2 \% + 5$
TT 4:	- AC-virta 600 A
TT 5:	- AC-virran resoluutio 0.1 A
TT 6:	- AC-virran tarkkuus $\pm 1.8 \% + 5$
TT 7:	- DC-jännite 600 V
TT 8:	- DC-jännitteen resoluutio 0,1 V
TT 9:	- DC-jännitteen tarkkuus $\pm 1,0 \% + 3$
TT 10:	- Vastuksen mitta-alue 40 M Ω
TT 11:	- Vastuksen resoluutio 0,01 megaohmia
TT 12:	- Vastustarkkuus $\pm 2,0 \% + 5$
TT 13:	- Jatkuvuus Kyllä
TT 14:	- Jatkuvuuden erottelutarkkuus 0.1 Ohm
TT 15:	- Jatkuvuuden mittaustarkkuus $\pm 1.0 \% + 5$
TT 16:	- IP-suojaluokka IP54
TT 17:	- Todellinen RMS Kyllä
TT 18:	- Turvallisuusluokka CAT III 600 V / CAT IV 300 V
TT 19:	- Näyttötyyppi Käänteinen LCD
TT 20:	- Akustinen palaute Kyllä
TT 21:	- Jatkuvuuden mitta-alue 600 Ω

Vaativaan työmaakäyttöön kestävä ja tehokas True RMS -pihtimittari, jossa käänteinen LCD-näyttö. IP54-luokan suojaus ja iskunkestävyys. Mittaa enintään 600 A:n vaihtovirran ja enintään 600 V AC/DC jännitteen. Kompakti runko mahdollistaa käytön vain yhdellä kädellä ja erikseen hankittava magneettiripustusratkaisu tarjoaa etäkäyttömahdollisuuden.

- Tehokas ja kestävä True RMS -pihtimittari, jonka käänteinen LCD-näyttö ilmoittaa tulokset tarkasti
- Suunniteltu vaativaan työmaakäyttöön IP54-luokan suojauksella ja iskunkestävyydellä
- Mittaa enintään 600 A:n vaihtovirran ja enintään 600 V AC/DC jännitteen
- Kompaktin runkonsa ansiosta laitetta voi käyttää helposti vain yhdellä kädellä ja se tarjoaa myös kätevän etäkäyttömahdollisuuden yhteensopivalla magneettiripustusratkaisulla (magneettiripustin MH 1 Professional ostettava erikseen)