



Bosch GDM 600-15



Tuote

Tuotekoodi:	301814
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
TT 1:	- AC-virran resoluutio 0.001 A
TT 2:	- AC-virran tarkkuus $\pm 1.5\% + 3$
TT 3:	- AC-jännite 600 V
TT 4:	- AC-jännitteen resoluutio 0,1 mV
TT 5:	- Vaihtovirtajännitteen tarkkuus $\pm 1,0\% + 3$
TT 6:	- AC-virta 10 A
TT 7:	- DC-jännite 600 V
TT 8:	- DC-jännitteen resoluutio 0,1 mV
TT 9:	- DC-jännitteen tarkkuus $\pm 0,5\% + 2$
TT 10:	- DC-virta 10 A
TT 11:	- DC-virran resoluutio 0,001 A
TT 12:	- DC-virran tarkkuus $\pm 1,0\% + 3$
TT 13:	- Vastuksen mittaustulos 40 M Ω
TT 14:	- Vastuksen resoluutio 0,01 megaohmia
TT 15:	- Vastustarkkuus $\pm 2,0\% + 5$
TT 16:	- Kapasitanssi 1000 μ F
TT 17:	- Kapasitanssin tarkkuus $\pm 1,9\% + 2$
TT 18:	- Jatkuvuus Kyllä
TT 19:	- Jatkuvuuden erottelutarkkuus 0.1 Ohm
TT 20:	- Jatkuvuuden mittaustarkkuus $\pm 1.0\% + 5$
TT 21:	- Taajuus ACA min. 600,0
TT 22:	- Taajuus ACA maks. 10,0
TT 23:	- Taajuusresoluutio 0,01 Hz
TT 24:	- Taajuuden tarkkuus $\pm 0,1\% + 2$
TT 25:	- IP-suojaluokka IP65
TT 26:	- Todellinen RMS Kyllä
TT 27:	- Turvallisuusluokka CAT III 600 V
TT 28:	- Näyttötyyppi Käänteinen LCD
TT 29:	- Akustinen palaute Kyllä
TT 30:	- Taajuuden mittaustulos 50 kHz ACV / 2 kHz ACA

Työmaolosuhteisiin sopiva tehokas ja tarkka yleismittari todellisen RMS-arvon mittauksella. Mittarissa on IP65-luokan suojaus ja iskunkestävyys sekä käänteinen näyttö. Monipuoliset mittaukset: taajuus, jatkuvuus, vastus ja kapasitanssi vähimmäis-/enimmäis-/keskiarvojen tallennuksella. Mittari on kompakti ja sitä voi käyttää yhdellä kädellä. Saatavilla on myös magneettinen ripustusratkaisu etäkäyttöä varten.

- Tehokas ja tarkka yleismittari käänteisellä näytöllä ja todellisen RMS-arvon mittauksella
- Soveltuu raskaisiin työmaolosuhteisiin IP65-luokan suojausluokalla ja iskunkestävyydellä
- Monipuoliset mittaukset: taajuus, jatkuvuus, vastus ja kapasitanssi vähimmäis-/enimmäis-/keskiarvojen tallennuksella
- Kompakti, yhdellä kädellä käytettävä laite, jossa on tukijalusta ja magneettinen ripustusratkaisu etäkäyttöön