



Ingersoll Rand 2175MAX -6



Tuote

Tuotekoodi: 301825
Design: Ingersoll Rand

Tekniset tiedot

TT 1:	- Hylsyn kiinnitys Kitkarengas + tappi
TT 2:	- Irrotusmomentti 2715Nm
TT 3:	- Iskua/min 740
TT 4:	- Keskimääräinen ilmankulutus 6,7l/s
TT 5:	- Kierrosluku 4500rpm
TT 6:	- Kiristysmomentti 2580Nm
TT 7:	- Liitäntäkierre 1/2" NPT
TT 8:	- Max. ilmankulutus 26,8l/s
TT 9:	- Paino 9,1kg
TT 10:	- Pituus 406mm
TT 11:	- Suositeltu letkukoko 13mm
TT 12:	- Tyyppi Mutterinväänin
TT 13:	- Tärinäarvo 11,8m/s ² , 3,6K ⁽¹⁾
TT 14:	- Vääntö 1"
TT 15:	- Äänenvoimakkuus 101,5db(A)

Paineilmakäyttöinen mutterinväänin 1" vääntiöllä ja pitkällä karalla (150 mm). Vankka teräksinen iskumekanismi tuottaa maksimissaan 2715 Nm vääntömomentin. Mutterinvääntimessä on 360° säätävä sivukahva ja 360° kääntyvä ilmaliitäntä joka ehkäisee letkun sotkeutumista. 6" pidennetty kara helpottaa pääsyä vaikeasti ulottuviin paikkoihin. Tarkkuusvalmisteisen iskumekanismin ja tehokkaan moottorin ansiosta laite kestää pitkäaikaista vaativaa käyttöä. Ergonominen kahvan muotoilu takaa mukavan ja turvallisen käytön.

- Pitkä kara 150mm
- 360° säätävä sivukahva
- Max. vääntömomentti 2715Nm
- 2-asentoinen tehonsäädin
- Paino 9,1kg
- Kierrosluku 4500 rpm
- 740 iskua minuutissa