



Hypertherm Powermax 33 XP



Tuote

Tuotekoodi: 301978
Design: Hypertherm

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- Syöttöjännitteet($\pm 10\%$) 120-240 V, 1-vaiheinen, 50/60 Hz
TT 2:	- Syöttövirta @ 3,8 kW 120-240 V, 1-vaiheinen, 24-20,5 A
TT 3:	- Lähtövirta 15-33 A
TT 4:	- Nimellislähtöjännite 125 VDC
TT 5:	- Tyhjäkäyntijännite (OCV) 256 VDC
TT 6:	- Paino 4,5 metrin polttimella 9,5 kg
TT 7:	- Mitat kahvojen kanssa SxLxK 366mmX140mmX292mm
TT 8:	- Kaasulähde Puhdasta, kuivaa ja öljytöntä ilmaa tai tyypeä
TT 9:	- Syöttövirtakaapelin pituus 3 m
TT 10:	- Virtalähteen tyyppi Invertteri - IGBT
TT 11:	- Takuu Virtalähde: 6 vuotta, poltin: 1 vuosi

Ammattikäyttöön suunniteltu tehokas plasmaleikkauslaite. Ainutlaatuinen kaksitoiminen suunnittelu mahdollistaa korkeatehoisen kyvykkyyden paksun metallin leikkaukseen ja yksityiskohtaiseen ohuen metallin leikkaukseen. Yksinkertaiset toiminnot tekevät ja laitteen pieni koko tekevät leikkaamisesta helppoa ja nopeaa.

- Helppokäyttöinen - yksinkertaiset toiminnot
- Pienikokoinen ja kevyt
- Pistokkeen voi liittää mihin tahansa 120 tai 240 voltin jännitelähteeseen
- Kaksitoiminen suunnittelu mahdollistaa paksujen ja ohuiden metallien leikkauksen