



Rocol Dry Moly Paste



Tuote

Tuotekoodi: H114406
Design: Rocol

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

Pehmeä öljypohjainen tahna, joka sisältää runsaasti molybdeenidisulfidia. Tuotteita käytetään kohteissa, joissa normaalit voiteluaineet eivät anna riittävää suorituskykyä tai kun niitä ei voida käyttää muista syistä. Asennus- ja kuivavoiteluaineet muodostavat täysin tai lähes kuivan MoS₂ (moly)-kalvon, joka kestää poikkeuksellisen korkeita kuormituksia. Tyypillisesti nämä tuotteet on suunniteltu antamaan suoja asennuksen ja käynnistyksen aikaista kulumista ja kiinnileikkautumista vastaan. Levitetään hankaamalla tai harjaamalla voitelukohteen päälle suuria kuormia (7000 kg/cm²) kestäväksi kuivakalvoksi. Soveltuu käytettäväksi esim. liukulaakereissa, hammaspyörissä, johteissa sekä venttiileissä. Käytetään myös kiinnileikkautumisen estoaineena kierreosissa tai kuivavoiteluaineenakohteissa, joissa vaarana on tuotteen likaantuminen. Käyttölämpötila +450°C saakka.